



Koncový ceník CP PLUS

Kamery speciální 4 v 1 (Analog / HDCVI / AHD / HDTVI)					Koncová bez DPH	Koncová s DPH	Změna / poznámka
Obrázek	Název	Kód	Reg. číslo	Popis			
Rozlišení 1.0 Mpix (1280 x 720) / 1.3 Mpix (1280 x 960)							
	CP-L4C-PX10	186	000037	Mini kamera 4v1 s držákem Senzor 1/3" 1.3 Mpix SONY CMOS * Rozlišení 1.3 Mpix v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Objektiv 3.7 mm pin hole * Citlivost 0.01 lux barevné @ F 2.8 * Úhel záběru H: 75° * DNR, AWB, AGC * Rozměry 25 x 25 x 10 mm * Hmotnost 55 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je v HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva černá * Materiál kov * Napájení DC12V * OSD Menu	1 466 Kč	1 774 Kč	
	CP-VCG-SD10L2	186	000016	Vnitřní dome kamera 4v1 s IR přísvitěm Senzor 1/4" 1.0 Mpix HQIS * Rozlišení 720p v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux barevné a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * 24 IR LED, dosvit až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Rozměry Φ 100 x 90 mm * Hmotnost 150 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je v HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílá * Materiál plast * Napájení DC12V	550 Kč	666 Kč	Sleva
	CP-VCG-ST10L2C	186	000017	Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísvitěm Senzor 1/4" 1.0 Mpix HQIS * Rozlišení 720p v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux barevné a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * 24 IR LED, dosvit až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Rozměry 183 x 68 x 64 mm * Hmotnost 200 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je v HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílo-černá * Materiál plast * IP66 * Napájení DC12V	593 Kč	718 Kč	Sleva
	CP-R4C-TX10L2	186	000013	Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísvitěm Senzor 1/4" 1 Mpix CMOS * Rozlišení 720p v HDCVI / AHD / HDTVI a 900 TV řádků v analogu * Citlivost 0.2 lux barevné a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm * 24 IR LED, dosvit až 25 metrů * AGC, AWB, 2D-DNR * Rozměry 154 x 69 x 59 mm * Hmotnost 240 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je v HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva tmavě šedá * Materiál kov * IP66 * Napájení DC12V	768 Kč	929 Kč	Sleva
	CP-VCG-SD10FL4	186	000018	Venkovní dome kamera 4v1 s IR přísvitěm Senzor 1/4" 1.0 Mpix HQIS * Rozlišení 720p v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux barevné a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * 36 IR LED, dosvit až 40 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Rozměry Φ 118 x 110 mm * Hmotnost 540 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je v HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * IP66 * Barva bílo-šedá * Materiál kov * Napájení DC12V	1 281 Kč	1 550 Kč	Sleva
	CP-VCG-ST10FL5	186	000019	Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísvitěm Senzor 1/4" 1.0 Mpix HQIS * Rozlišení 720p v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux barevné a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * 48 IR LED, dosvit až 50 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Rozměry 240 x 100 x 90 mm * Hmotnost 900 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je v HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílo-šedá * Materiál kov * IP66 * Napájení DC12V	1 388 Kč	1 679 Kč	Sleva
Rozlišení 2.0 Mpix (1880 x 1080) / 2,4Mpix							
	CP-R4C-PX20	186	000011	Mini kamera 4v1 s držákem Senzor 1/2.9" 2 Mpix SONY Exmor CMOS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTVI a 900 TV řádků v analogu * Citlivost 0.1 lux barevné a 0.001 lux černobíle @ F 2.0 * Objektiv 3.7 mm pin hole * 100dB WDR * 2D/3D DNR * HLC * Rozměry 43 x 43 x 13 mm * Hmotnost 90 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je v HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva černá * Materiál kov * Napájení DC12V	1 562 Kč	1 890 Kč	Sleva výprodej
	CP-L4C-SD20	186	000038	Kamera 4v1 "Smoke Detector" Senzor 1/2.8" 2.0 Mpix SONY Starvis CMOS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.01 lux barevné @ F 2.0 * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 80° * ICR (Day/Night), 3DNR, AWB, AGC, D-WDR * Rozměry 119 x 56 mm * Hmotnost 111 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně výstup HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílo-černá * Napájení DC12V * OSD Menu * Materiál plast	1 892 Kč	2 289 Kč	
	CP-L4C-PIR20	186	000039	Kamera 4v1 "PIR" Senzor 1/2.8" 2.0 Mpix SONY Starvis CMOS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.01 lux barevné @ F 2.8 * Objektiv 3.7 mm pin hole * Úhel záběru H: 75° * ICR (Day/Night), 3DNR, AWB, AGC, D-WDR * Rozměry 70 x 40 x 120 mm * Hmotnost 130 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně výstup HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílá * Napájení DC12V * OSD Menu * Materiál plast	1 747 Kč	2 114 Kč	
	CP-VCG-SD24L2	186	000020	Vnitřní dome kamera 4v1 s IR přísvitěm Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix HQIS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux barevné a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * 24 IR LED, dosvit až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Rozměry Φ 100 x 90 mm * Hmotnost 150 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je v HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílá * Materiál plast * Napájení DC12V	731 Kč	885 Kč	
	CP-VCG-ST24L2	186	000021	Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísvitěm Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix HQIS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux barevné a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * 24 IR LED, dosvit až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Rozměry 185 x 69 x 77 mm * Hmotnost 280 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je v HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílá * Materiál kov * IP66 * Napájení DC12V	840 Kč	1 016 Kč	

	CP-USC-TA24L2M-0360	186	000034	Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísvitem Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix CMOS * Rozlišení 2.0 Mpix v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.02 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 85° * IR přísvit až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, DWDR * Rozměry 176 x 73 x 73 mm * Hmotnost 360 g * IP67 * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * Barva bílo-černá * Materiál kov * Napájení DC12V	1 154 Kč	1 396 Kč	Novinka
	CP-R4C-TX20A3	186	000015	Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísvitem Senzor 1/2.7" 2.1 Mpix CMOS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTVI a 900 TV řádků v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm * 2 Array LED, dosvit až 30 metrů * AGC, AWB, 2D-DNR, DWDR * Rozměry 174 x 70 x 68 mm * Hmotnost 380 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (Ize měnit ovladačem na kabelu) * Barva tmavě šedá * Materiál kov * IP66 * Napájení DC12V	1 314 Kč	1 590 Kč	
	CP-USC-VA24FR3-2713	186	000033	Venkovní antivandal dome kamera 4v1 s IR přísvitem Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix CMOS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.02 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * 2 IR Array LED, dosvit až 30 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Úhel záběru H: 106 - 30° * Rozměry Φ 122 x 89 mm * Hmotnost 390 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo CP-PR-66, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP67 & IK10 * Barva bílá * Materiál kov * Napájení DC12V	1 972 Kč	2 386 Kč	Sleva
	CP-R4C-TX20A5	186	000030	Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísvitem Senzor 1/2.9" 2.0 Mpix Sony Exmor CMOS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTVI a 1280x576 v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 2.8 - 12 mm * 4 Array LED, dosvit až 50 metrů * AGC, AWB, 2D-DNR, DWDR * Rozměry 284 x 77 x 86 mm * Hmotnost 880 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (Ize měnit ovladačem na kabelu) * Barva tmavě šedá * Materiál kov * IP66 * Napájení DC12V	2 347 Kč	2 840 Kč	Výprodej
	CP-VCG-ST24FL5	186	000023	Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísvitem Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix HQIS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * 48 IR LED, dosvit až 50 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Rozměry 240 x 100 x 90 mm * Hmotnost 900 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je v HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílo-šedá * Materiál kov * IP66 * Napájení DC12V	1 910 Kč	2 311 Kč	
	CP-USC-TA24ZL6-DS-2712	186	000046	Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísvitem, technologii Starlight a WDR Senzor 1/2.8" 2.4 Mpix CMOS * Rozlišení 2.4 Mpix v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.005 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.8 * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Smart IR, technologie Starlight, dosvit až 60 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-DNR * WDR (100dB) * Úhel záběru H: 102 - 32° * Rozměry 213 x 90 x 90 mm * Hmotnost 610 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP67 * Barva bílo-černá * Materiál kov * Napájení DC12V (+/- 30%)	3 017 Kč	3 651 Kč	
Rozlišení 4.0 Mpix (2560x1440) / 5.0 Mpix (2592x1944)							
	CP-L4C-DX40L2	186	000040	Venkovní dome kamera 4v1 s IR přísvitem Senzor 1/2.9" 5.0 Mpix SONY Starvis CMOS * Rozlišení 4.0 Mpix v HDCVI, 5.0 Mpix v AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR vypnuto) @ F1.8 * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 90° * 18 IR LED, dosvit až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, DNR, BLC, DWDR * Rozměry Φ 93 x 74 mm * Hmotnost 290 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně výstup HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva tmavě šedá * Materiál kov * Napájení DC12V * OSD Menu * IP66	1 612 Kč	1 951 Kč	
	CP-L4C-DX40FL3	186	000041	Venkovní dome kamera 4v1 s IR přísvitem Senzor 1/2.7" 5.0 Mpix OmniVision CMOS * Rozlišení 4.0 Mpix v HDCVI, 5.0 Mpix v AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR vypnuto) @ F1.4 * Objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 90 - 30° * 24 IR LED, dosvit až 30 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, 2DNR, 3DNR, DWDR * Rozměry Φ 119 x 98 mm * Hmotnost 550 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně výstup HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva tmavě šedá * Materiál kov * Napájení DC12V * OSD Menu * IP66	2 025 Kč	2 450 Kč	
	CP-L4C-TX40FL4	186	000042	Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísvitem Senzor 1/2.9" 5.0 Mpix SONY Starvis CMOS * Rozlišení 4.0 Mpix v HDCVI, 5.0 Mpix v AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR vypnuto) @ F1.4 * Objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 90 - 30° * 4 IR LED, dosvit až 40 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, DNR, BLC, DWDR * Rozměry 220 x 80 x 80 mm * Hmotnost 780 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně výstup HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva tmavě šedá * Materiál kov * Napájení DC12V * OSD Menu * IP66	2 025 Kč	2 450 Kč	
	CP-USC-DA40L3-0280	186	000043	Venkovní dome kamera 4v1 s IR přísvitem Senzor 1/2.7" 4.0 Mpix PS CMOS * Rozlišení 4.0 Mpix v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.03 lux barevně a 0 lux černobíle (IR vypnuto) @ F2.0 * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 97° * 12 IR LED, dosvit až 30 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, 2D-DNR, BLC, HLC, DWDR * Rozměry Φ 93 x 79 mm * Hmotnost 280 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * Barva bílá * Materiál kov * Napájení DC12V (+/- 30%) * IP67	1 469 Kč	1 777 Kč	

	CP-USC-VA40ZL3-2712	186	000044	Venkovní antivandal dome kamera 4v1 s IR přísvitem Senzor 1/2.7" 4.0 Mpix PS CMOS * Rozlišení 4.0 Mpix v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.03 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.8 * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * 2 IR Array LED, dosvit až 30 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, 2D-DNR, BLC, HLC, DWDR * Úhel záběru H: 92 - 29° * Rozměry Φ 122 x 89 mm * Hmotnost 470 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP67 & IK10 * Barva bílá * Materiál kov * Napájení DC12V (+/- 30%)	2 164 Kč	2 618 Kč		
	CP-USC-TA40ZR6-2712	186	000045	Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísvitem Senzor 1/2.7" 4.0 Mpix PS CMOS * Rozlišení 4.0 Mpix v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.03 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.8 * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * 4 IR Array LED, dosvit až 60 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, 2D-DNR, BLC, HLC, DWDR * Úhel záběru H: 92 - 29° * Rozměry 210 x 90 x 90 mm * Hmotnost 550 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP67 * Barva bílo-černá * Materiál kov * Napájení DC12V (+/- 30%)	2 334 Kč	2 824 Kč		
	CP-USC-DA50L2-DS-0280	186	000048	Venkovní dome kamera 4v1 s IR přísvitem, technologií Starlight a WDR Senzor 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS * Rozlišení 5.0 Mpix v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.02 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.85 * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 93° * 12 IR LED, dosvit až 20 metrů - Starlight technologie (jasnější noční záběry) * ICR (Day/Night), AGC, AWB, 2D-DNR, BLC, HLC, WDR (100 dB) * Rozměry Φ 97 x 80 mm * Hmotnost 184 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66 do rozlišení 2.0 Mpix, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * Barva bílá * Materiál plast * Napájení DC12V (+/- 30%) * IP67	1 491 Kč	1 804 Kč	Novinka	
HDCVI kamery								
Obrázek	Název	Kód	Reg.číslo	Popis	Koncová bez DPH	Koncová s DPH	Změna / poznámka	
Rozlišení 1.0 Mpix (1280 x 720) / 1.3 Mpix (1280 x 960)								
	CP-UVC-T1100L2-0600	190	000008	1.0 Mpix venkovní HDCVI kamera s IR přísvitem Senzor 1/2.9" 1.0 Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1280 x 720 při 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 6.0 mm * Smart IR LED, dosvit až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR * IP 66 * Rozměry 163 x 70 x 70 mm * Barva bílá * Hmotnost 385 g * Materiál kov * Napájení DC12V	537 Kč	650 Kč	Výprodej	
	CP-UVC-VA10FL3	190	000013	1.0 Mpix venkovní HDCVI antivandal dome kamera s IR přísvitem Senzor 1/2.9" 1.0 Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1280 x 720 při 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 105 - 33° * IR přísvit až 30 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR * IP66 a IK10 * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry Φ 122 x 89 mm * Napájení DC12V	1 033 Kč	1 250 Kč	Výprodej	
	CP-UVC-TB10FL6	190	000014	1.0 Mpix venkovní HDCVI kamera s IR přísvitem Senzor 1/2.9" 1.0 Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1280 x 720 při 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 105 - 33° * IR přísvit až 60 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR * IP66 * Barva bílo-černá * Materiál kov * Rozměry 216 x 90 x 90 mm * Napájení DC12V	1 033 Kč	1 250 Kč	Výprodej	
	CP-VCG-T13FL5	190	000016	1.3 Mpix venkovní HDCVI kamera s IR přísvitem Senzor 1/2.9" 1.3 Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1280 x 960 při 25 sn./s.* Citlivost 0.1 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 2.8 - 12 mm * IR přísvit až 50 metrů * Day/Night (ICR filtr), AWB, AGC, BLC * Barva bílo-šedá * Materiál kov * Rozměry 240 x 100 x 90 mm * IP66 * Napájení DC12V	826 Kč	999 Kč	Výprodej	
Rozlišení 2.0Mpix (1920 x 1080)								
	CP-UVC-T1200ML2-0360	190	000009	2.0 Mpix venkovní HDCVI kamera s IR přísvitem Senzor 1/2.7" 2.0 Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1920 x 1080 při 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux @ F 1.2 (0 lux při IR) * Objektiv 3.6 mm * IR přísvit až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR * IP 66 * Certifikace CE, FCC, RoHS * Hmotnost 300 g	1 479 Kč	1 790 Kč	Sleva výprodej	
Rozlišení 4.0Mpix (2560 x 1440)								
	CP-UVC-TA40L2M-0360	190	000028	4.0 Mpix venkovní HDCVI kamera s IR přísvitem Senzor 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS * Rozlišení 2560 x 1440 při 25 sn./s.* Citlivost 0.03 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 2.0 * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 85° * IR přísvit až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, HLC, 2D-DNR, DWDR * IP 67 * Spotřeba max. 3.2W (IR) * Hmotnost 360 g * Rozměry 176 x 73 x 73 mm * Barva bílo-černá * Materiál kov * Napájení DC12V	1 576 Kč	1 907 Kč		
	CP-UVC-VA40FL3-2713	190	000029	4.0 Mpix venkovní HDCVI antivandal dome kamera s IR přísvitem Senzor 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS * Rozlišení 2560 x 1440 při 25 sn./s.* Citlivost 0.03 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.3 * Objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 98 - 26° * IR přísvit až 30 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, HLC, 2D-DNR, DWDR * IP 67 * IK10 * Spotřeba max. 4.1W (IR) * Hmotnost 390 g * Rozměry Φ 122 x 89 mm * Barva bílá * Materiál kov * Napájení DC12V	2 058 Kč	2 490 Kč		
	CP-UVC-EB40-D	190	000031	4.0 Mpix HDCVI antivandal kamera (rybí oko) Senzor 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS * Rozlišení 2560 x 1440 při 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux barevně @ F 2.0 * Panoramatický objektiv 1.18 mm * Úhel záběru H: 180° * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D DNR * WDR (120dB) * IK10 * Spotřeba max. 2.2W (IR) * Hmotnost 410 g * Rozměry Φ 110 x 56 mm * Barva bílá * Materiál kov * Napájení DC12V	4 587 Kč	5 550 Kč	Výprodej	

HDCVI kamery PTZ									Změna / poznámka
Obrázek	Název	Kód	Reg. číslo	Popis	Koncová bez DPH	Koncová s DPH			
	CP-UVP-2020L10	190	000024	HDCVI PTZ kamera s IR přísvitem Senzor 1/3" HQIS Pro * Rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) * Citlivost 0.05 lux barevné a 0 lux černobílé (IR zapnuto) @ F 1.4 * 20 x optický a 16 x digitální zoom * Objektiv 4.7 - 94 mm * Rychlost otáčení až 160°/s, průběžná rotace 360° * Maximální přísvit až 100 metrů * Až 255 předvoleb * Day/Night (ICR), Ultra DNR, AGC, BLC, AWB * Automatické udržování teploty / Systém proti mžikání * Stupeň krytí IP 66 * Konzole na zeď je součástí * Protokol Pelco-PID (automatické rozpoznání) * Napájení AC 24 V, zdroj přibalen * Barva světle stříbrná * Materiál kov	14 481 Kč	17 522 Kč			
4 kanálové HDCVI									
	CP-UVR-0401E1S-S	191	000018	Mini videorekordér 5v1 s kompresí H.264 (zobrazení na monitor až 2.0 Mpix, nahrávání 1Mpix kamery) Celkem pro 4 kamery (analog / HDCVI / AHD / TVI nebo až 5 IP kamer) * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.264 dual stream * Nahrávání až 1080N (960x1080) nebo 720p real-time (25 sn./s.) na všech kanálech * Přehrávání záznamu 1080N / 720p (15 sn./s.) na všech kanálech nebo 1080N / 720p (25 sn./s.) jeden kanál * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Funkce 5v1 - lze připojit analogové, HDCVI, AHD, TVI a IP kamery (max. 5 IP kamer v max. 2.0 Mpix, celkový datový tok 20 Mbps) * ONVIF 2.4.1 * Napájení DC12V/2A (zdroj součástí)	2 091 Kč	2 530 Kč			
	CP-UVR-0401E1-V4	191	000026	Videorekordér 5v1 s kompresí H.264 (zobrazení na monitor až 2.0 Mpix, nahrávání 1Mpix) Celkem pro 4 kamery (analog / HDCVI / AHD / TVI nebo až 5 IP kamer) * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.264 dual stream * Nahrávání až 1080N (960x1080) nebo 720p real-time (25 sn./s.) na všech kanálech * Přehrávání záznamu 1080N / 720p (15 sn./s.) na všech kanálech nebo 1080N / 720p (25 sn./s.) jeden kanál * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Funkce 5v1 - lze připojit analogové, HDCVI, AHD, TVI a IP kamery (max. 5 IP kamer v max. 2.0 Mpix, celkový datový tok 20 Mbps) * ONVIF 2.4.1 * Rozměry 260 x 236 x 48 mm * Hmotnost 750 g (bez HDD) * Napájení DC12V/2A (zdroj součástí)	2 139 Kč	2 588 Kč			Sleva výprodej
	CP-UVR-0401E1-S	191	000019	Videorekordér 5v1 s kompresí H.264 (zobrazení na monitor až 2.0 Mpix, nahrávání 1Mpix kamery) Celkem pro 4 kamery (analog / HDCVI / AHD / TVI nebo až 5 IP kamer) * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.264 dual stream * Nahrávání až 1080N (960x1080) nebo 720p real-time (25 sn./s.) na všech kanálech * Přehrávání záznamu 1080N / 720p (15 sn./s.) na všech kanálech nebo 1080N / 720p (25 sn./s.) jeden kanál * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Funkce 5v1 - lze připojit analogové, HDCVI, AHD, TVI a IP kamery (max. 5 IP kamer v max. 2.0 Mpix, celkový datový tok 20 Mbps) * ONVIF 2.4.1 * Rozměry 260 x 236 x 48 mm * Napájení DC 12V/2A (zdroj součástí)	2 139 Kč	2 588 Kč			Sleva výprodej
	CP-UVR-0401F1-HC	191	000029	Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (zobrazí až 6.0 Mpix kamery, nahrávání až 2Mpix kamery) Celkem pro 4 kamery (analog / HDCVI / AHD / TVI nebo až 6 IP kamer) * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.265 dual stream * Nahrávání 4M-N (1280x1440) / 1080p (15 sn./s.) nebo 1080N (960x1080) / 720p real-time (25 sn./s.) na všech kanálech * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Funkce 5v1 - lze připojit analogové, HDCVI, AHD, TVI a IP kamery (max. 6 IP kamer v max. 2.0 Mpix, datový tok 24 Mbps) * ONVIF 16.12 * Rozměry 197 x 192 x 41 mm * Hmotnost 540 g (bez HDD) * Napájení DC 12V/1.5A (zdroj součástí)	2 546 Kč	3 081 Kč			Sleva
	CP-UVR-0401FM1	191	000020	Tříbrádní HDCVI videorekordér s kompresí H.264 (zobrazení na monitor až 4K UHD, nahrávání až 4.0 Mpix kamery) Pro 4 kamery (analog nebo HDCVI) nebo až 6 IP kamer (max. 5.0 Mpix) * Zobrazení na monitor až 3840 x 2160 * Video komprese H.264+/H.264 dual stream * Nahrávání 4.0 Mpix (15 sn./s.) nebo 1080p (25 sn./s.) na všech kanálech * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB (2.0+3.0) * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Tříbrádní funkce - lze připojit analogové, HDCVI a IP kamery (IP až 6 kanálů, 24 Mbps) * ONVIF 2.42 * Rozměry 325 x 255 x 55 mm * Napájení DC 12V/1.5A (zdroj součástí)	4 815 Kč	5 826 Kč			Sleva výprodej
	CP-UVR-0401L1B-4KH	191	000030	Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (zobrazení na monitor až 4 Mpix, nahrávání až 8.0 Mpix kamery) Lze připojit 4 kamery Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 2 IP kamery max. 8 Mpix. * Zobrazení na monitor až 2560 x 1440 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.265 / H.264 dual stream * Nahrávání jednoho kanálu přes BNC vstup ve 4K (7 sn./s.), 6 Mpix (10 sn./s.), 5 Mpix (12 sn./s.), 4 Mpix / 3 Mpix (15 sn./s.), 1080p / 720p / D1 (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 24 Mbps * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 10 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Pokročilá video analýza * ONVIF 16.12 * Rozměry 325 x 255 x 55 mm * Hmotnost 1200 g (bez HDD) * Napájení DC 12V/2A (zdroj součástí)	4 630 Kč	5 602 Kč			Změna ceny

8 kanálové HDCVI							
	CP-UVR-0801K1-V4	191	000027	Videorekordér 5v1 s kompresí H.264 (zobrazení až 5 Mpix kamery, nahrávání až 2 Mpix kamery) Celkem pro 8 kamer (analog / HDCVI / AHD / TVI nebo až 12 IP kamer) * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.264+ dual stream * Nahrávání 4M-N (1280x1440) / 1080p (15 sn./s.) nebo 1080N (960x1080) / 720p real-time (25 sn./s.) na všech kanálech * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 8 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Funkce 5v1 - lze připojit analogové, HDCVI, AHD, TVI a IP kamery (max. 12 IP kamer, celkový datový tok 48 Mbps) * ONVIF 2.4.1 * Rozměry 260 × 236 × 48 mm * Hmotnost 750 g (bez HDD) * Napájení DC12V/2A (zdroj součástí)	3 288 Kč	3 978 Kč	Sleva výprodej
	CP-UVR-0801K1-H	191	000031	Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (zobrazení až 6.0 Mpix kamery, nahrávání 2Mpix kamery) Lze připojit 8 kamer Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 4 IP kamery max. 6 Mpix. * Zobrazení na monitor až 1920 x 1080 * Video komprese H.265 / H.264 dual stream * Nahrávání každého kanálu přes BNC vstup ve 4M-N / 1080p (15 sn./s.) nebo 1080N / 720p / 960H / D1 (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 48 Mbps * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 10 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Pokročilá video analýza * ONVIF 16.12 * Rozměry 260 × 236 × 48 mm * Hmotnost 1000 g (bez HDD) * Napájení DC 12V/2A (zdroj součástí)	4 183 Kč	5 061 Kč	
	CP-UVR-0801L1B-4KH	191	000032	Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (zobrazení na monitor 4K UHD, nahrávání až 8 Mpix kamery) Lze připojit 8 kamer Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 4 IP kamery max. 8 Mpix. * Zobrazení na monitor až 3840 x 2160 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.265 / H.264 dual stream * Nahrávání jednoho kanálu přes BNC vstup ve 4K (7 sn./s.), 6 Mpix (10 sn./s.), 5 Mpix (12 sn./s.), 4 Mpix / 3 Mpix (15 sn./s.), 1080p / 720p / 960 / D1 (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 48 Mbps * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 10 TB a 2 x USB (2.0+3.0) * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Pokročilá video analýza * ONVIF 16.12 * Rozměry 325 × 255 × 55 mm * Hmotnost 1200 g (bez HDD) * Napájení DC 12V/2A (zdroj součástí)	6 974 Kč	8 439 Kč	
16 kanálové HDCVI							
	CP-UVR-1601K1-V4	191	000028	Videorekordér 5v1 s kompresí H.264 (zobrazení až 5 Mpix kamery, nahrávání 2Mpix kamery) Celkem pro 16 kamer (analog / HDCVI / AHD / TVI nebo až 24 IP kamer) * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.264+ dual stream * Nahrávání 4M-N (1280x1440) / 1080p (15 sn./s.) nebo 1080N (960x1080) / 720p real-time (25 sn./s.) na všech kanálech * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 8 TB a 2 x USB (2.0+3.0) * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Funkce 5v1 - lze připojit analogové, HDCVI, AHD, TVI a IP kamery (max. 24 IP kamer, celkový datový tok 96 Mbps) * ONVIF 2.4.1 * Rozměry 260 × 236 × 48 mm * Hmotnost 750 g (bez HDD) * Napájení DC12V/2A (zdroj součástí)	7 345 Kč	8 887 Kč	
	CP-UVR-1601K2-H	191	000033	Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (zobrazení až 6.0 Mpix kamery, nahrávání až 2Mpix kamery) Lze připojit 16 kamer Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 8 IP kamer max. 6 Mpix. * Zobrazení na monitor až 3840 x 2160 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.265 / H.264 dual stream * Nahrávání každého kanálu přes BNC vstup ve 4M-N (15 sn./s.) nebo 1080p (7 sn./s.) nebo 1080N / 720p / 960H / D1 (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 96 Mbps * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 2 SATA HDD až 20 TB a 2 x USB (2.0+3.0) * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Pokročilá video analýza * ONVIF 16.12 * Rozměry 375 × 287 × 53 mm * Hmotnost 1600 g (bez HDD) * Napájení DC 12V/4A (zdroj součástí)	8 931 Kč	10 807 Kč	Změna ceny
	CP-UVR-1601L1B-4KH	191	000034	Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (zobrazí až 8.0 Mpix kamery, nahrávání až 8Mpix kamery) Lze připojit 16 kamer Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 8 IP kamer max. 8 Mpix. * Zobrazení na monitor až 3840 x 2160 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.265 / H.264 dual stream * Nahrávání každého kanálu přes BNC vstup ve 4K (7 sn./s.) nebo 6 Mpix (10 sn./s.) nebo 5 Mpix (12 sn./s.) nebo 4 Mpix (15 sn./s.) nebo 1080p / 4M-N / 1080N / 720p / 960H / D1 (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 96 Mbps * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 10 TB a 2 x USB (2.0+3.0) * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Pokročilá video analýza * ONVIF 16.12 * Rozměry 325 × 255 × 55 mm * Hmotnost 1300 g (bez HDD) * Napájení DC 12V/3A (zdroj součástí)	11 574 Kč	14 005 Kč	Změna ceny
	CP-UVR-1601FM2	191	000023	Tríbrdní HDCVI videorekordér s kompresí H.264 (zobrazení na monitor až 4K UHD, nahrávání až pro 4.0 Mpix kamery) Pro 16 kamer (analog nebo HDCVI) nebo až 24 IP kamer (max. 5.0 Mpix) * Zobrazení na monitor až 3840 x 2160 * Video komprese H.264+H.264 dual stream * Nahrávání 4.0 Mpix (15 sn./s.) nebo 1080p (25 sn./s.) na všech kanálech * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 2 SATA HDD až 12 TB a 2 x USB (2.0+3.0) * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Tríbrdní funkce - lze připojit analogové, HDCVI a IP kamery (IP až 24 kanálů, 96 Mbps) * ONVIF 2.42 * Rozměry 375 x 287 x 53 mm * Napájení DC12V/5A (zdroj součástí)	11 574 Kč	14 005 Kč	Sleva výprodej

IP kamery 1 Mpix - 8 Mpix					Koncová bez DPH	Koncová s DPH	Změna / poznámka
Obrázek	Název	Kód	Reg. číslo	Popis			
IP kamery 1 Mpix (1280 x 720)							
	CP-UNC-VA10L3S-0280	188	000111	1.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem 1/4" 1.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 1.0 Mpix (1280x720) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 81° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Φ 110 x 85 mm * Barva bílá * Materiál kov	1 239 Kč	1 499 Kč	Sleva výprodej
IP kamery 1,3 Mpix (1280 x 960)							
	CP-UNC-TA13L2-0600 (objektiv 6mm)	188	000060	1.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem 1/4" 1.0 Progressive scan CMOS snímací čip * IR přísvit až 20 m * PoE * ONVIF S * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 1.0 Mpix (1280x720) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 6.0 mm * Úhel záběru H: 46° * Vestavěný web server, CMS sw KVMS, mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP66	1 644 Kč	1 989 Kč	Sleva výprodej
	CP-UNC-V4142EL3	188	000048	1.3 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s přísvitem 1/3" 1.3 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), D-WDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 1.3 Mpix (1280 x 960) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 92° * Podporuje 1 audio vstup a 1 výstup * 1 alarm vstup a 1 alarm výstup * Vestavěný web server, CMS sw KVMS, mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD (max. 64 GB) * Stupeň krytí IP66 & IK10	2 331 Kč	2 821 Kč	Sleva výprodej
	CP-UNC-VD13L3-M-0280	188	000074	1.3 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem 1/3" 1.3 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), D-WDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 1.3 Mpix (1280x960) @ 25 sn./s. * Podporuje tripple stream * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 86° * Podporuje 1 audio vstup a 1 výstup * 1 alarm vstup a 1 alarm výstup * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 64 GB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ 110 x 85 mm * Barva bílá * Materiál kov	2 331 Kč	2 821 Kč	Sleva výprodej
IP kamery 2 Mpix / Full HD (1920 x 1080)							
	CP-LNC-MC20-VMW-0280	188	000160	2.0 Mpix mini IP kamera s WiFi 1/2.8" 2.0 Mpix SONY Starvis CMOS snímací čip * ONVIF 2.4 * Video komprese H.265 / H.264 / JPEG / AVI * Rozlišení 2.0 Mpix (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje tripple stream * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 90° * Day/Night, 3DNR, BLC, D-WDR, Defog * Podpora micro SD až 128 GB * Vestavěný web server * Mobilní aplikace FREE IP * Audio (1 vstup a 1 výstup) * Alarm (1 vstup) * WiFi * Barva černá * Materiál kov * Napájení DC12V * Rozměry 36 x 36 x 33 mm * Hmotnost 150 g	2 930 Kč	3 545 Kč	
	CP-LNC-MC20-M-0370	188	000161	2.0 Mpix mini IP kamera s PoE 1/2.8" 2.0 Mpix SONY Starvis CMOS snímací čip * ONVIF 2.4 * Video komprese H.265 / H.264 / JPEG / AVI * Rozlišení 2.0 Mpix (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje tripple stream * Objektiv 3.7 mm pin hole * Úhel záběru H: 75° * Day/Night, 3DNR, BLC, D-WDR, Defog * Podpora micro SD až 128 GB * Vestavěný web server * Mobilní aplikace FREE IP * Napájení PoE/DC12V * Barva černá * Materiál kov * Rozměry 36 x 36 x 27 mm * Hmotnost 130 g	2 930 Kč	3 545 Kč	
	CP-UNC-DS25ML3-0280	188	000162	2.4 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265 1/2.7" 2.4 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 (MJPEG / H.264+) * Rozlišení 2.4 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 112° * ICR filter (day&night), DWDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry Φ 95 x 85 mm * Hmotnost 295 g	1 960 Kč	2 372 Kč	
	CP-UNC-VS25ML3-0280	188	000194	2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF S & G * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Rozlišení Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 88° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ 110 x 85 mm * Hmotnost 340 g * Barva bílá * Materiál kov	2 351 Kč	2 845 Kč	Novinka 10/2019
	CP-UNC-VS25ML3-0360	188	000195	2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF S & G * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Rozlišení Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 88° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ 110 x 85 mm * Hmotnost 340 g * Barva bílá * Materiál kov	2 351 Kč	2 845 Kč	Novinka 10/2019
	CP-UNC-VC21L5-VMD-0280	188	000196	2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, technologií Starlight a WDR 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 50 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF S & G * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Rozlišení Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje tripple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 112° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Podpora Micro SD až 128 GB * Podporuje audio: 1 vstup a 1 výstup * Podporuje alarm: 2 vstupy a 2 výstupy * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ 122 x 89 mm * Hmotnost 406 g * Barva bílá * Materiál kov	2 929 Kč	3 544 Kč	Novinka 10/2019

	CP-UNC-VA20L3S-VMS-0280	188	000152	2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem 1/2.8" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 108° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Podporuje audio: 1 vstup a 1 výstup * Podporuje alarm: 1 vstup a 1 výstup * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ 122 x 89 mm * Barva bílá * Materiál kov	2 542 Kč	3 076 Kč	Sleva výprodej
	CP-VNC-V21L3-0280	188	000173	2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart IR LED přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Rozlišení Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 112° * ICR filter (day&night), DWDR, 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace iMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ 109 x 81 mm * Hmotnost 450 g * Barva bílá * Materiál kov a plast	1 960 Kč	2 372 Kč	Novinka 9-10/2019
	CP-UNC-TS25ML3-0280	188	000185	2.4 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265 1/2.7" 2.4 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 (MJPEG / H.264+) * Rozlišení 2.4 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 115° * ICR filter (day&night), DWDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry 163 x 70 mm * Hmotnost 385 g	2 200 Kč	2 662 Kč	Novinka
	CP-UNC-TS25ML3-0360	188	000163	2.4 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265 1/2.7" 2.4 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 (MJPEG / H.264+) * Rozlišení 2.4 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 87.5° * ICR filter (day&night), DWDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry 163 x 70 x 70 mm * Hmotnost 385 g	2 200 Kč	2 662 Kč	
	CP-VNC-T21R3-V2-0360	188	000174	2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart IR LED přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Rozlišení Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 87° * ICR filter (day&night), DWDR, 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace iMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 164 x 63 x 63 mm * Hmotnost 260 g * Barva bílo černá * Materiál plast + kov	1 618 Kč	1 958 Kč	Sleva
	CP-UNC-TA20L5S-V2-0600	188	000136	2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 50 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.264+ / H.264 * Rozlišení Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 6 mm * Úhel záběru H: 63° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 191 x 90 x 82 mm * Konzole není součástí (CP-PR-60) * Barva bílá * Materiál plast	1 978 Kč	2 393 Kč	Sleva
	CP-UNC-VB20FL3-VMD	188	000099	2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem a WDR 1/2.7" 2.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * WDR (120dB), ICR, 3DNR, AGC, AWB, HLC, BLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.264+ / H.264 * Rozlišení Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 98 - 30° * Podporuje audio: 1 vstup a 1 výstup * Podporuje alarm: 1 vstup a 1 výstup * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ 122 x 89 mm * Barva bílá * Materiál kov	5 366 Kč	6 493 Kč	Sleva
	CP-UNC-DS25ZPL3-M	188	000169	2.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 2.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 105° - 33° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Φ 122 x 98 mm * Hmotnost 350 g * Barva bílá * Materiál plast	4 332 Kč	5 242 Kč	
	CP-UNC-TS25ZML4-M	188	000170	2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 2.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 105° - 33° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 244 x 91 x 90 mm * Hmotnost 434 g * Barva bílo černá * Materiál plast + kov	4 179 Kč	5 057 Kč	

IP kamery 3 Mpix (2048 x 1536)							
	CP-UNC-C30L1-VMW	188	000153	3.0 Mpix vnitřní IP kamera s IR přísvitem a Wi-Fi 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 10 m * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 3.0 Mpix (2304x1296) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.3 mm * Úhel záběru H: 120° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Podporuje audio, vestavěný mikrofon i reproduktor * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB, BLC * Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) až 50 metrů v otevřeném prostoru * Rozhraní Micro USB * Barva bílá * Materiál plast	2 865 Kč	3 467 Kč	
	CP-UNC-VA30L3-MW	188	000119	3.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem a WiFi 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB, HLC, BLC * Podpora Micro SD až 128 GB * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 3.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 1080p @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 92° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP66 & IK10 * Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) * Rozměry Φ 110 x 85 mm * Barva bílá * Materiál kov * Napájení DC12V	2 893 Kč	3 501 Kč	Sleva
	CP-UNC-TA30L3-MW	188	000120	3.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a WiFi 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB, HLC, BLC * Podpora Micro SD až 128 GB * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 3.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 1080p @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 77° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP66 * Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) * Rozměry 163 x 70 x 70 mm * Barva bílá * Materiál kov * Napájení DC12V	2 893 Kč	3 501 Kč	Sleva
	CP-UNC-DA30L3S-V2-0280	188	000139	3.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR, D-WDR, 3DNR, AGC, AWB, HLC, BLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 92° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Φ 108 x 95 mm * Barva bílá * Materiál plast + kov	2 678 Kč	3 240 Kč	Sleva
	CP-UNC-TA30L3S-V2-0360	188	000140	3.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR, D-WDR, 3DNR, AGC, AWB, HLC, BLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 81° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 163 x 70 x 70 mm * Hmotnost 385 g * Barva bílá * Materiál kov	2 603 Kč	3 150 Kč	Sleva výprodej
	CP-UNC-VA30L3S-VM-0280	188	000175	3.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 88° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio: 1 x vstup / 1 x výstup * Alarm: 2 x vstup / 2 x výstup * Rozměry Φ 122 x 89 mm * Hmotnost 400 g * Barva bílá * Materiál kov	2 640 Kč	3 194 Kč	Sleva
	CP-UNC-VB30ZL3-VM	188	000131	3.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 3.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 1080p @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 87° - 29° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Pokročilá detekce událostí * Rozměry Φ 122 x 89 mm * Barva bílá * Materiál kov	5 456 Kč	6 602 Kč	Sleva
	CP-UNC-TB30ZL6-MS	188	000124	3.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 60 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 3.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 1080p @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 86° - 24° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP66 * Rozměry 225 x 90 x 90 mm * Barva bílo černá * Materiál kov	5 777 Kč	6 990 Kč	Výprodej
IP kamery 4 Mpix (2560 x 1440)							
	CP-UNC-DS41ML3-0280	188	000164	4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 (H.264+) * Rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 101° * ICR filter (day&night), DWDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry Φ 95 x 85 mm * Hmotnost 315 g	2 811 Kč	3 401 Kč	Sleva
	CP-UNC-DD41L3-D-0280	188	000142	4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem a WDR 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje tripple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 104° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Φ 95 x 85 mm * Barva bílá * Materiál kov	4 770 Kč	5 772 Kč	Změna ceny

	CP-UNC-VA41L3-MD-0280	188	000156	4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem a WDR 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 104° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ 110 x 85 mm * Hmotnost 340 g * Barva bílá * Materiál kov	3 493 Kč	4 227 Kč	Sleva
	CP-UNC-VD41L3E-VMD-0280	188	000165	4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, ePoE a WDR 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení ePoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje tripple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 104° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry Φ 110 x 85 mm * Hmotnost 375 g	5 281 Kč	6 390 Kč	Sleva
	CP-VNC-V41R3-V2-0280	188	000176	4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart IR LED až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Rozlišení 4.0 Mpix (2560x1440) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 104° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace iMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ 109 x 81 mm * Hmotnost 350 g * Barva bílá * Materiál kov + plast	2 811 Kč	3 401 Kč	Novinka
	CP-UNC-TS41ML3-0280	188	000186	4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 (H.264+) * Rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 101° * ICR filter (day&night), DWDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry 163 x 70 x 70 mm * Hmotnost 383 g	3 059 Kč	3 701 Kč	Sleva
	CP-UNC-TS41ML3-0360	188	000166	4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 (H.264+) * Rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 80° * ICR filter (day&night), DWDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry 163 x 70 x 70 mm * Hmotnost 383 g	3 004 Kč	3 635 Kč	Sleva
	CP-UNC-TA41L3-D-0360	188	000157	4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 87° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 163 x 70 x 70 mm * Hmotnost 385 g * Barva bílá * Materiál kov	3 237 Kč	3 917 Kč	Sleva
	CP-VNC-T41R3-D-0400	188	000177	4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart IR LED až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Rozlišení 4.0 Mpix (2560x1440) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 4.0 mm * Úhel záběru H: 79° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace iMOB * Stupeň krytí IP66 * Rozměry 167 x 63 x 63 mm * Hmotnost 260 g * Barva bílo černá * Materiál kov + plast	2 981 Kč	3 607 Kč	Sleva
	CP-UNC-TD41L4E-MD-0360	188	000158	4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, ePoE a WDR 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC * Napájení ePoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje tripple stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 87° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 180 x 70 x 70 mm * Hmotnost 410 g * Barva bílo černá * Materiál kov + plast	5 878 Kč	7 112 Kč	Sleva
	CP-UNC-DS41ZPL3-M	188	000171	4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 97° - 31° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Φ 122 x 98 mm * Hmotnost 381 g * Barva bílá * Materiál plast	5 281 Kč	6 390 Kč	Sleva

	CP-UNC-TS41ZML4-M	188	000172	4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 97° - 31° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 244 x 91 x 90 mm * Hmotnost 434 g * Barva bílo černá * Materiál plast + kov	5 165 Kč	6 250 Kč	
	CP-UNC-VB41ZL3-VMD	188	000154	4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem a WDR 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 104° - 28° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry Ø 122 x 89 mm * Barva bílá * Materiál kov	6 388 Kč	7 729 Kč	Změna ceny
	CP-VNC-V41ZR3-MD	188	000178	4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart IR LED až 30 m * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Rozlišení 4.0 Mpix (2592x1520) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 91 - 27° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace iMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Ø 147 x 111 mm * Hmotnost 920 g * Barva bílá * Materiál kov	5 537 Kč	6 700 Kč	Změna ceny
	CP-UNC-TB41ZL6-VMD	188	000155	4.0 Mpix venkovní antivandal kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 60 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 104° - 28° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 245 x 90 x 90 mm * Barva bílo černá * Materiál kov	6 388 Kč	7 729 Kč	Změna ceny
	CP-VNC-T41ZR3-MD	188	000179	4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart IR LED až 30 m * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Rozlišení 4.0 Mpix (2592x1520) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 91 - 27° * ICR filter (day&night), WDR, 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace iMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 253 x 86 x 62 mm * Hmotnost 1000 g * Barva bílo černá * Materiál kov	5 537 Kč	6 700 Kč	Změna ceny
Rozlišení 5.0 Mpix (2592 x 1944)							
	CP-UNC-DA51L3-DS-0280	188	000187	5.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, technologií Starlight, kompresí H.265 a WDR 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 5.0 Mpix @ 15 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 96° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Ø 108 x 95 mm * Hmotnost 230 g * Barva bílá * Materiál kov + plast	4 260 Kč	5 155 Kč	Sleva
	CP-UNC-VA51L3-MDS-0280	188	000188	5.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, technologií Starlight, kompresí H.265 a WDR 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 5.0 Mpix @ 15 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 96° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Ø 110 x 85 mm * Hmotnost 340 g * Barva bílá * Materiál kov	4 515 Kč	5 463 Kč	Sleva
	CP-UNC-TA51L3-DS-0280	188	000189	5.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, technologií Starlight, kompresí H.265 a WDR 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 5.0 Mpix @ 15 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 96° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 163 x 70 x 70 mm * Hmotnost 380 g * Barva bílá * Materiál kov	4 260 Kč	5 155 Kč	Sleva
	CP-UNC-VB51ZL3-VMDS	188	000190	5.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, technologií Starlight, kompresí H.265 a WDR 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 5.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 95° - 27° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Rozměry Ø 122 x 89 mm * Hmotnost 400 g * Barva bílá * Materiál kov	8 348 Kč	10 101 Kč	Změna ceny

	CP-UNC-TB51ZL6-VMDS	188	000191	5.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, technologií Starlight, kompresí H.265 a WDR 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 60 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 5.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 95° - 27° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Rozměry 244 x 79 x 76 mm * Hmotnost 815 g * Barva bílo - černá * Materiál kov	7 411 Kč	8 967 Kč	Změna ceny
	CP-UNC-EE51C-MD	188	000192	5.0 Mpix dome IP kamera (rybí oko) 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 5.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 1.4 mm * Úhel záběru H: 180° * 1 x audio vstup - vestavěný mikrofon * Pokročilá detekce událostí * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 & IK08 * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Rozměry Φ 110 x 54 mm * Hmotnost 273 g * Barva bílá * Materiál kov	8 433 Kč	10 204 Kč	Novinka
Rozlišení 6.0 Mpix (3072 x 2048)							
	CP-UNC-DD61L5CE-MD-0280	188	000167	6.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, ePoE a WDR 1/2.9" 6.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 50 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení ePoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264+ / MJPEG * Rozlišení 6.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 98° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí + detekce zvuku * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * 1 x audio vstup - vestavěný mikrofon * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry Φ 106 x 94 mm * Hmotnost 480 g	6 388 Kč	7 729 Kč	Sleva
	CP-UNC-TD61L4E-MD-0360	188	000168	6.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, ePoE a WDR 1/2.9" 6.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení ePoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 6.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 69° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * Materiál kov + plast * Rozměry 180 x 70 x 70 mm * Hmotnost 450 g	6 388 Kč	7 729 Kč	Sleva
IP kamery 8 Mpix (4K, 3840 x 2160)							
	CP-UNC-VD4K081L3-VM	188	000144	4K venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265 1/2.5" 4K PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4K (3840 x 2160) @ 15 sn./s. nebo 3.0 Mpix (2304 x 1296) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Objektiv 4.0 mm * Úhel záběru H: 88° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Pokročilá detekce událostí (překročení čáry / vniknutí / zanechání či zničení objektu / detekce obličeje) * Rozměry Φ 110 x 85 mm * Barva bílá * Materiál kov	6 570 Kč	7 950 Kč	
	CP-UNC-TD4K081L4E-MD-0280	188	000180	4K venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, ePoE a WDR 1/2.5" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení ePoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4K (3840 x 2160) @ 15 sn./s. nebo 3.0 Mpix (2304 x 1296) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 112° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí (překročení čáry / vniknutí / zanechání či zničení objektu / detekce obličeje) * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílo černá * Materiál kov + plast * Rozměry 180 x 70 x 70 mm * Hmotnost 410 g	6 550 Kč	7 926 Kč	
	CP-UNC-TD4K081L4E-MD-0400	188	000181	4K venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, ePoE a WDR 1/2.5" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení ePoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4K (3840 x 2160) @ 15 sn./s. nebo 3.0 Mpix (2304 x 1296) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 4.0 mm * Úhel záběru H: 69° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí (překročení čáry / vniknutí / zanechání či zničení objektu / detekce obličeje) * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílo černá * Materiál kov + plast * Rozměry 180 x 70 x 70 mm * Hmotnost 410 g	6 446 Kč	7 800 Kč	
	CP-UNC-VE4K081ZL5E-VMD	188	000159	4K venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, ePoE a WDR 1/2.5" 4K PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 50 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení ePoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4K (3840 x 2160) @ 15 sn./s. nebo 5 Mpix (2592 x 1944) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 110 - 40° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Pokročilá detekce událostí (překročení čáry / vniknutí / zanechání či zničení objektu / detekce obličeje) * Barva bílá * Rozměry Φ 160 x 118 mm * Hmotnost 950 g * Materiál kov	10 364 Kč	12 540 Kč	

	CP-VNC-V4KZR3-VMD-V2	188	000182	4K venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR 1/2" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart Array LED až 30 m * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "InstaStream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Rozlišení 8.0 Mpix (3840x2160) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 115 - 47° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace iMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Pokročilá detekce událostí (překročení čáry / vniknutí / audio detekce / změna scény / počítání lidí / detekce obličeje) * Rozměry Ø 148 x 111 mm * Hmotnost 750 g * Barva bílá * Materiál kov	8 264 Kč	9 999 Kč		
	CP-UNC-TE4K081ZL5E-VMD	188	000183	4K venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, ePoE a WDR 1/2.5" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 50 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení ePoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4K (3840 x 2160) @ 15 sn./s. nebo 3 Mpix (2304 x 1296) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 110 - 40° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio: 1 x vstup / 1 x výstup * Alarm: 2 x vstup / 1 x výstup * Pokročilá detekce událostí (překročení čáry / vniknutí / zanechání či zmišení objektu / detekce obličeje) * Barva bílo černá * Rozměry 273 x 95 x 95 mm * Hmotnost 1110 g * Materiál kov + plast	10 195 Kč	12 336 Kč		
	CP-VNC-T4KZR5-VMD-V2	188	000184	4K venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR 1/2" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart Array LED až 50 m * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "InstaStream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Rozlišení 8.0 Mpix (3840x2160) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 115 - 47° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace iMOB * Stupeň krytí IP67 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Pokročilá detekce událostí (překročení čáry / vniknutí / audio detekce / změna scény / počítání lidí / detekce obličeje) * Rozměry 255 x 87 x 87 mm * Hmotnost 1060 g * Barva bílo černá * Materiál kov	8 254 Kč	9 987 Kč		
IP kamery PTZ								
Obrázek	Název	Kód	Reg. číslo	Popis	Koncová bez DPH	Koncová s DPH	Změna / poznámka	
	CP-UNP-D2521L10-DP	188	000148	2.0 Mpix venkovní PTZ IP kamera s IR přísvitem, PoE, WDR a kompresí H.265 1/2.8" 2.0 Mpix Exmor R CMOS snímací čip * WDR (120dB) * Auto Iris, Auto Focus * ICR filter (day&night), 3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 50/60 sn./s. * Tripple stream * Výkonný 25x optický a 16x digitální zoom * Objektiv 4.8 - 120 mm * Podpora Micro SD 128 GB * Stupeň krytí IP66 * Vestavěný 2x alarm vstup a 1x alarm výstup * Automatické trasy a presety * 1 kanál audio vstup a 1 kanál audio výstup * Rotace 360° * Pokročilá detekce událostí (překročení čáry / vniknutí / zanechání či zmišení objektu / obličeje) * Konzole na zeď je součástí * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro / vOptimus Pro, mobilní aplikace CMOB * IR přísvit až 100m * PoE (802.3at)	11 009 Kč	13 321 Kč		
	CP-UNP-3041L10DA-P	188	000149	4.0 Mpix venkovní PTZ IP kamera s IR přísvitem, PoE, WDR a kompresí H.265 1/3" 4.0 Mpix CMOS snímací čip * WDR (120dB) * Auto Iris, Auto Focus * ICR filter (day&night), 3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Rozlišení 4.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25/30 sn./s. * Tripple stream * Výkonný 30x optický a 16x digitální zoom * Objektiv 4.5 - 135 mm * Podpora Micro SD 128 GB * Stupeň krytí IP66 * Vestavěný 2x alarm vstup a 1x alarm výstup * Automatické trasy a presety * 1 kanál audio vstup a 1 kanál audio výstup * Rotace 360° * Pokročilá detekce událostí (překročení čáry / vniknutí / zanechání či zmišení objektu / obličeje) * Konzole na zeď je součástí * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro / vOptimus Pro, mobilní aplikace CMOB * IR přísvit až 100m * PoE (802.3at)	23 729 Kč	28 712 Kč		
Síťové videorekordéry NVR pro IP kamery								
Obrázek	Název	Kód	Reg. číslo	Popis	Koncová bez DPH	Koncová s DPH	Změna / poznámka	
4 kanálové NVR								
	CP-UNR-404T1-W	187	000060	Síťový videorekordér s WiFi Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.264 / MJPEG Dual Stream * Datový tok max 80 Mbps. * Rozlišení na monitor až 5 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.3 * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * 1 x SATA HDD, max. kapacita 4 TB * 2 x USB 2.0 * Web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Rozměry 205 x 205 x 40 mm * WIFI * Napájení DC12V/2A (zdroj součástí)	5 782 Kč	6 996 Kč		
	CP-UNR-4K2041-P4V2	187	000071	Mini síťový videorekordér 4K s PoE Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Datový tok max 80 Mbps. pro nahrávání * Náhled a přehrávání kamer až do 8 Mpix. (přehrávání max. 1 kanál 8 Mpix nebo 4 kanály 1080p) * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 6 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Rozměry 260 x 230 x 48 mm * Podporuje PoE - integrovaný PoE napájecí switch pro 4 kamery * Napájení DC48V/1.25A (zdroj součástí)	4 268 Kč	5 164 Kč		



	CP-VNR-3104-4P	187	000072	Síťový videorekordér 4K s PoE Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 40 Mbps přichází / 64 Mbps odchází datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání až 4K * Rozlišení na monitor až 8.0 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Dvoucestné audio, 1 x audio vstup / 1 x audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 3 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace iMOB * CMS software IVMS * Rozměry 260 x 250 x 45 mm * 4 alarm vstup a 1 alarm výstup * Podporuje PoE - integrovaný PoE napájecí switch pro 4 kamery * Napájení DC48V/1.35A (zdroj součástí) * Hmotnost 1100 g (bez HDD)	5 093 Kč	6 163 Kč	Novinka
	CP-UNR-404T2	187	000045	Síťový videorekordér Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.264 / MJPEG Dual Stream * Datový tok max 200 Mbps. z toho 128 Mbps. pro nahrávání * Rozlišení na monitor až 5 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.3 * Přehrávání všech kanálů synchronizované, inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 285 x 50 mm * 4 alarm vstup a 2 alarm výstup * Napájení DC12V/4A (zdroj součástí)	4 479 Kč	5 420 Kč	Sleva výprodej
8 kanálové NVR							
	CP-UNR-4K2081-V2	187	000069	Mini síťový videorekordér 4K Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Datový tok max 80 Mbps. pro nahrávání * Náhled a přehrávání kamer až do 8 Mpix. (přehrávání max. 1 kanál 8 Mpix nebo 4 kanály 1080p) * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 6 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Rozměry 260 x 230 x 48 mm * Napájení DC12V/2A (zdroj součástí)	3 274 Kč	3 962 Kč	Sleva
	CP-UNR-4K4082-V2	187	000067	Mini síťový videorekordér 4K Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Datový tok max 80 Mbps. pro nahrávání * Náhled a přehrávání kamer až do 8 Mpix. (přehrávání max. 1 kanál 8 Mpix nebo 4 kanály 1080p) * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 6 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Rozměry 205 x 205 x 46 mm * Napájení DC12V/2A (zdroj součástí)	5 463 Kč	6 610 Kč	Sleva
	CP-VNR-3108	187	000073	Síťový videorekordér 4K s PoE Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 40 Mbps přichází / 64 Mbps odchází datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání až 4K * Rozlišení na monitor až 8.0 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Dvoucestné audio, 1 x audio vstup / 1 x audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 3 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace iMOB * CMS software IVMS * Rozměry 260 x 250 x 45 mm * 4 alarm vstup a 1 alarm výstup * Podporuje PoE - integrovaný PoE napájecí switch pro 4 kamery * Napájení DC48V/1.35A (zdroj součástí) * Hmotnost 1100 g (bez HDD)	3 148 Kč	3 809 Kč	Novinka
	CP-UNR-4K2082-P8V2	187	000070	Síťový videorekordér 4K s PoE Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Datový tok max 80 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až 8 Mpix. * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 12 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 275 x 53 mm * Podporuje PoE - integrovaný PoE napájecí switch pro 8 kamer * Napájení DC54V/2.22A (zdroj součástí)	8 356 Kč	10 111 Kč	
	CP-VNR-3108-8P	187	000074	Síťový videorekordér 4K Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 48 Mbps přichází / odchází datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání kamer až 8 Mpix. * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Dvoucestné audio, 1 x audio vstup / 1 x audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace iMOB * CMS software IVMS * Rozměry 260 x 250 x 45 mm * Napájení DC12V/2A (zdroj součástí) * Hmotnost 914 g (bez HDD)	6 296 Kč	7 618 Kč	Novinka
	CP-UNR-208T2-P8V2	187	000064	Síťový videorekordér s PoE Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.264+ / H.264 Dual Stream * Datový tok max 80 Mbps. * Full HD rozlišení na monitor * Náhled a přehrávání kamer až 6 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 12 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 275 x 53 mm * Podporuje PoE - integrovaný PoE napájecí switch pro 8 kamer * Napájení DC53V/2.3A (zdroj součástí)	6 546 Kč	7 921 Kč	Výprodej
16 kanálové NVR							
	CP-UNR-416T1	187	000049	Síťový videorekordér Pro správu až 16 IP kamer * Komprese H.264 / MJPEG Dual Stream * Datový tok max 80 Mbps. * Rozlišení na monitor až 5 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.3 * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 4 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Rozměry 325 x 240 x 45 mm * Napájení DC12V/2A (zdroj součástí)	3 752 Kč	4 540 Kč	Sleva výprodej


	CP-VNR-3216	187	000075	Síťový videorekordér 4K Pro správu až 16 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 160 Mbps příchodí / 320 Mbps odchází datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání kamer až 12 Mpix. * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Dvoucestné audio, 1 x audio vstup / 1 x audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 16 TB * 3 x USB 2.0 (1 x USB 3.0) * 1 x RS485 / 2 x RJ45 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace iMOB * CMS software IVMS * Rozměry 380 x 315 x 46 mm * 8 x alarm vstup / 2 x alarm výstup * Napájení DC12V (zdroj součástí) * Hmotnost 2480 g (bez HDD) * Podpora analytických funkcí kamer a vyhledávání na jejich základě	7 037 Kč	8 515 Kč	Sleva
	CP-UNR-4K4162-V2	187	000065	Síťový videorekordér 4K Pro správu až 16 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Datový tok max 200 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až 8 Mpix. * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 12 TB * 2 x USB 2.0 (1 x USB 3.0) * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 282 x 56 mm * 4 alarm vstup a 2 alarm výstup * Napájení DC12V/4A (zdroj součástí)	6 111 Kč	7 394 Kč	
	CP-UNR-4K4162-P16V2	187	000066	Síťový videorekordér 4K s PoE Pro správu až 16 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Datový tok max 200 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až 8 Mpix. * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 12 TB * 2 x USB 2.0 (1 x USB 3.0) * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 328 x 53 mm * 4 alarm vstup a 2 alarm výstup * Integrovaný PoE napájecí switch pro 16 kamer * Napájení AC100V-240V, 50-60 Hz	15 314 Kč	18 530 Kč	
32 kanálové NVR							
	CP-VNR-3232	187	000076	Síťový videorekordér 4K Pro správu až 32 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 160 Mbps příchodí / 320 Mbps odchází datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání kamer až 12 Mpix. * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Dvoucestné audio, 1 x audio vstup / 1 x audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 16 TB * 3 x USB 2.0 (1 x USB 3.0) * 1 x RS485 / 2 x RJ45 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace iMOB * CMS software IVMS * Rozměry 380 x 315 x 46 mm * 8 x alarm vstup / 2 x alarm výstup * Napájení DC12V (zdroj součástí) * Hmotnost 2480 g (bez HDD) * Podpora analytických funkcí kamer a vyhledávání na jejich základě	7 130 Kč	8 627 Kč	Změna ceny
	CP-UNR-4K4322-V2	187	000061	Síťový videorekordér 4K Pro správu až 32 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Datový tok pro nahrávání max. 200 Mbps. * Rozlišení na monitor a přehrávání záznamu až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 x audio vstup a 1 x audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 12 TB * 2 x USB (1 x 2.0 a 1 x 3.0) * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 282 x 56 mm * 4 x alarm vstup a 2 x alarm výstup * Hmotnost 1600 g (bez HDD) * Napájení DC12V/4A (zdroj součástí)	6 944 Kč	8 402 Kč	
Domovní videotelefony a příslušenství							
Obrázek	Název	Kód	Reg. číslo	Popis	Koncová bez DPH	Koncová s DPH	Změna / poznámka
	CP-JAV-K70	199	000011	Domovní videotelefon 7" TFT barevný displej * Ultra tenká vnitřní jednotka * Funkce "hands free" * Venkovní jednotka s kamerou včetně nočního IR přísvitu * Snadná instalace * Podpora dveřního zámku * Video intercom * Antivandal a voděodolná venkovní jednotka	5 892 Kč	7 129 Kč	
	CP-UNB-C22	199	000012	IP dveřní kamerová jednotka 1 x tlačítko zvonku * Kamera 1.3 Mpix s IR LED přísvitem * Materiál plast, barva bílá, bez jmenovky * Komprese H.264 * Web server, komunikace TCP/IP * Možnost nahrání zprávy * Stupeň krytí IP43 * Podpora dveřního zámku * Úhel záběru D: 95° * Podpora aplikace CMOB (při použití i vnitřní jednotky) * Napájení DC12V/0.4A * Rozměry 141 x 100 x 17mm * Spotřeba do 1W (stand-by) až max. 10W (v provozu) * Provozní teplota - 10°C až 55°C	4 921 Kč	5 954 Kč	
	CP-UNB-CM352	199	000013	IP vnitřní videomonitor 7" barevný dotykový LCD displej * Materiál plast, barva černá * Komprese H.264 * Komunikace TCP/IP * Dotyková tlačítka * Podpora SD karty * Podpora více dveřních jednotek a IP kamer * Záznam snímků nebo videa * Interkom v rámci více monitorů (max. 6) * 1x RJ45 * Ovládání dveřního zámku * Napájení DC12V/0.6A * Rozměry 220 x 153 x 23mm * Spotřeba do 1W (stand-by) až max. 10W (v provozu)	7 377 Kč	8 926 Kč	
	CP-UNB-RM352	199	000014	IP vnitřní videomonitor 7" barevný dotykový LCD displej * Materiál plast, barva bílá * Komprese H.264 * Komunikace TCP/IP * Mechanická tlačítka * Podpora SD karty * Podpora více dveřních jednotek a IP kamer * Zanechání zprávy * Interkom v rámci více monitorů * 1x RJ45 * Ovládání dveřního zámku * Napájení DC12V/0.5A * Rozměry 220 x 153 x 23mm * Spotřeba do 1W (stand-by) až max. 6W (v provozu) * Podpora alarmu (8x)	7 069 Kč	8 553 Kč	

	CP-UNB-CP21M	199	000015	IP dveřní kamerová jednotka Numerická klávesnice pro přímou volbu * Kamera 1.3 Mpix s IR LED přísvitem * Materiál kov, barva nerez, bez jmenovky * Komprese H.264 * Web server, komunikace TCP/IP * Možnost nahrání zprávy * Stupeň krytí IP54 * Podpora dveřního zámku * Úhel záběru D: 95° * Podpora aplikace CMOB (při použití i vnitřní jednotky) * Napájení DC12V/2A * Rozměry 376 x 151 x 60mm * Hmotnost 1.6 Kg * Spotřeba do 1W (stand-by) až max. 10W (v provozu) * Provozní teplota - 20°C až 60°C * Vnitřní paměť 128 MB * Čtečka RFID	13 710 Kč	16 589 Kč	
	Instalační krabice pro CP-UNB-C22 (CP-PR-61)	130	000033	Zápuštná instalační krabice pro venkovní jednotku CP-UNB-C22 * Materiál PVC * Rozměry: 82mm x 82mm x 50mm * Barva tmavě šedá	88 Kč	106 Kč	
	Instalační krabice pro CP-UNB-CP21M (CP-PR-65)	130	000034	Zápuštná instalační krabice pro venkovní panel CP-UNB-CP21M * Rozměry: 361mm x 134mm x 60mm * Hmotnost 0.8 Kg *	550 Kč	666 Kč	
Príslušenství CCTV / ostatní							Změna / poznámka
Obrázek	Název	Kód	Reg. číslo	Popis	Koncová bez DPH	Koncová s DPH	
Pevné disky HDD							
	WD10PURZ - HDD 1TB	409	000140	Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem, formát 3.5 palců, kapacita 1 TB , rychlost otáčení 7200 ot./min, rozhraní SATA III (6 Gb/s.), vyrovňovací paměť 64 MB, rozměry (v x h x š): 26.1 x 146.99 x 101.6 mm, hmotnost 450 g.	1 430 Kč	1 730 Kč	
	WD20PURZ - HDD 2TB	409	000141	Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem, formát 3.5 palců, kapacita 2 TB , rychlost otáčení 7200 ot./min, rozhraní SATA III (6 Gb/s.), vyrovňovací paměť 64 MB, rozměry (v x h x š): 26.1 x 146.99 x 101.6 mm, hmotnost 640 g.	1 885 Kč	2 281 Kč	
	WD30PURZ - HDD 3TB	409	000142	Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem, formát 3.5 palců, kapacita 3 TB , rychlost otáčení 7200 ot./min, rozhraní SATA III (6 Gb/s.), vyrovňovací paměť 64 MB, rozměry (v x h x š): 26.1 x 146.99 x 101.6 mm, hmotnost 640 g.	2 600 Kč	3 146 Kč	
	WD40PURZ - HDD 4TB	409	000143	Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem, formát 3.5 palců, kapacita 4 TB , rychlost otáčení 7200 ot./min, rozhraní SATA III (6 Gb/s.), vyrovňovací paměť 64 MB, rozměry (v x h x š): 26.1 x 146.99 x 101.6 mm, hmotnost 640 g.	3 120 Kč	3 775 Kč	
	WD60PURZ - HDD 6TB	409	000314	Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem, formát 3.5 palců, kapacita 6 TB , rychlost otáčení 7200 ot./min, rozhraní SATA III (6 Gb/s.), vyrovňovací paměť 64 MB, rozměry (v x h x š): 26.1 x 146.99 x 101.6 mm, hmotnost 640 g.	4 745 Kč	5 741 Kč	
Switche s POE pro IP kamery							
	Tenda PoE30G-AT	130	004728	1portový gigabitový PoE injektor Standard IEEE802.3af, IEEE802.3at, max. dodávaný výkon 30 W, 48V. Přenosová rychlost až 10/100/1000 Mb/s FD. Automatická detekce PD.	495 Kč	599 Kč	Novinka
	CP-TNW-HP4H1-6 (4 PoE switch)	405	020233	Poe switch, 5 x 10/100 Mbps LAN port - 4 x Poe IEEE 802.3af/at, max. 30W na jeden PoE port, přenosová vzdálenost pro kamery až 250m (10Mbps), 6KV přepětová ochrana, napájení přiloženým adaptérem DC 48-54V, provozní teplota -10 až 55°C, spotřeba do 5W, rozměry 135 x 86 x 27mm, hmotnost 315g, diody signalizující napájení, PoE i připojení portu, barva šedá.	1 484 Kč	1 796 Kč	
	CP-TNW-HP8H1-12 (8 PoE switch)	405	020234	PoE switch, 9 x 10/100 Mbps LAN port - 8 x Poe. IEEE 802.3af/at, max. 30W na jeden PoE port, přenosová vzdálenost pro kamery až 250m (10Mbps), 6KV přepětová ochrana, napájení přiloženým adaptérem DC 48-54V, provozní teplota -10 až 55°C, spotřeba do 5W, rozměry 200 x 102 x 27mm, hmotnost 500g, diody signalizující napájení, PoE i připojení portu, barva šedá.	2 453 Kč	2 968 Kč	
	CP-TNW-HP16G2F1-20 (16 PoE switch)	405	020235	PoE switch, 16 x 10/100 Mbps LAN PoE portů, další 2 porty 10/100/1000 Mbps, IEEE 802.3af/at, max. 30W na jeden PoE port, přenosová vzdálenost pro kamery až 250m (10Mbps), 6KV přepětová ochrana, napájení vestavěným zdrojem na 230V, provozní teplota -10 až 55°C, spotřeba do 5W, rozměry 442 x 285 x 45mm, diody signalizující napájení, PoE i připojení portu. Barva černá, přední panel modrý.	6 893 Kč	8 341 Kč	
	Zykel ES1100-16P	405	002104	Poe switch 16 portový - 8x Poe Fast Ethernet 10/100 MB/s přepínač s podporou PoE napájení koncových zařízení, Auto MDI/MDI-X, Auto-negotiation, 160 kB buffer a tabulka MAC adres až 8K záznamů, PoE napájení na 8mi portech s celkovým maximálním zatížením 130W .	3 255 Kč	3 939 Kč	
Záložní zdroje UPS							
	FSP/Fortron UPS FP 600	045	002225	UPS FSP/Fortron Pro menší kamerové systémy * Zdroj slouží jako záložní baterie, která udrží kamerový systém a jinou techniku v chodu při výpadku elektrického proudu * Předností modelu jsou především jeho vysoká spolehlivost zaručená kvalitním mikroprocesorem, odolnost vůči automatickému vypnutí, nabíjení i ve vypnutém stavu, funkce studeného startu a při výpadku el. energie nepřerušené napájení * Kapacita: 600 VA / 360 W * Napětí: 220/230/240 V (střídavý proud) * Frekvenční rozsah: 60/50 Hz * Průběh křivky - simulovaná sinusoida * Ochrana proti přetížení či vybití a přebíjení * Zvukové výstrahy * Typ výstupních zásuvek: 2 x Schuko zásuvka * Rozměry: 279 x 101 x 142mm * Hmotnost: 4.25 Kg	1 297 Kč	1 569 Kč	

	FSP/Fortron UPS FP 1000	045	002226	UPS FSP/Fortron Pro střední kamerové systémy * Zdroj slouží jako záložní baterie, která udrží kamerový systém a jinou techniku v chodu při výpadku elektrického proudu * Přednosti modelu jsou především jeho vysoká spolehlivost zaručená kvalitním mikroprocesorem, odolnost vůči automatickému vypnutí, nabíjení i ve vypnutém stavu, funkce studeného startu a při výpadku el. energie nepřerušené napájení * Kapacita: 1000 VA / 600 W * Napětí: 220/230/240 V (střídavý proud) * Frekvenční rozsah: 60/50 Hz * Průběh křivky - simulovaná sinusoida * Ochrana proti přetížení či vybití a přebíjení * Zvukové výstrahy * Typ výstupních zásuvek: 4 x Schuko zásuvka * Rozměry: 320 x 130 x 182mm * Hmotnost: 8.2 Kg	2 236 Kč	2 706 Kč	
	FSP/Fortron UPS FP 1500	045	002227	UPS FSP/Fortron Pro větší kamerové systémy * Zdroj slouží jako záložní baterie, která udrží kamerový systém a jinou techniku v chodu při výpadku elektrického proudu * Přednosti modelu jsou především jeho vysoká spolehlivost zaručená kvalitním mikroprocesorem, odolnost vůči automatickému vypnutí, nabíjení i ve vypnutém stavu, funkce studeného startu a při výpadku el. energie nepřerušené napájení * Kapacita: 1500 VA / 900 W * Napětí: 220/230/240 V (střídavý proud) * Frekvenční rozsah: 60/50 Hz * Průběh křivky - simulovaná sinusoida * Ochrana proti přetížení či vybití a přebíjení * Zvukové výstrahy * Typ výstupních zásuvek: 4 x Schuko zásuvka * Rozměry: 320 x 130 x 182mm * Hmotnost: 10.4 Kg	3 310 Kč	4 005 Kč	
Mikrofony							
	Mini mikrofon pro CCTV (CP-PR-25)	130	003200	Miniaturní mikrofon pro CCTV (především pro kamery), tištěný spoj, napájení DC 6 - 12 V, bez konektorů, vhodný k IP kamerám.	89 Kč	108 Kč	
	Mini mikrofon pro CCTV (CP-PR-26)	130	003201	Mini mikrofon pro CCTV (DVR, kamery), vysoká citlivost a přesnost, napájení DC 6 - 12 V, včetně konektorů (1 DC vstup, 1 DC výstup, 1 RCA audio výstup), skrytá instalace, 5 - 50 čtverečních metrů.	146 Kč	177 Kč	
	Mikrofon pro CCTV (CP-PR-27)	130	003202	Mikrofon pro CCTV (DVR, kamery), AGC funkce (automatická kontrola zesílení), napájení DC 6 - 12 V, bez konektorů, až 80 čtverečních metrů, vhodný k IP kamerám	196 Kč	237 Kč	
	Mikrofon pro CCTV (CP-PR-28)	130	003203	Mikrofon pro CCTV (DVR, kamery), čistý zvuk, AGC funkce (automatická kontrola zesílení), volitelná citlivost, napájení DC 6 - 12 V, včetně konektorů (1 DC vstup, 1 RCA audio výstup), až 80 čtverečních metrů.	278 Kč	336 Kč	
	Mikrofon pro CCTV (CP-PR-84)	130	003206	Mikrofon pro CCTV (DVR, kamery), AGC funkce (automatická regulace zisku), nastavitelná citlivost, napájení DC 6 - 12 V, odběr 12 mA, frekvenční rozsah 200 Hz - 10 kHz, výstupní impedance 600 ohmů, oblast záběru až 100 metrů čtverečních, včetně konektorů (1x DC vstup, 1x DC výstup, 1x cinch audio výstup). Provedení kov - hliník, rozměry 50 x 45 x 18 mm, hmotnost 67 g.	316 Kč	382 Kč	
	CP-UA-M100 mikrofon pro CCTV (CP-PR-80)	130	003205	Vysoce citlivý elektretový kondenzátorový mikrofon s čistým zvukem vhodný ke kamerovým systémům, záběr zvuku až 100 čtverečních metrů, automatická regulace hlasitosti ALC, vestavěný předzesilovač, redukce šumu, možnost paralelního zapojení více mikrofonů, citlivost -30 dB, frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz, impedance 600 ohmů, napájení DC 9 - 18 V, odběr pouze 50 mA, připojení 2x cinch audio + 1x jack napájení, barva bílá + stříbrná, provedení plast, provozní teplota -25 až 70°C, rozměry 80 x 80 x 22 mm, hmotnost 60 g.	1 431 Kč	1 732 Kč	
Převodníky							
	Převodník UTP kombinovaný (CP-PR-13)	165	000610	Set je určen pro přenos videa, audia a napájení přes UTP kabel CAT 5, max. přenos videa 300/500 m, napájení 100 m, audio 300 m, cena za pár.	302 Kč	365 Kč	
	HD pasivní převodník BNC - UTP s kabelem (CP-PR-38)	165	000614	Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / TVI / AHD) přes křížený kabel (UTP), ohebný kabel zakončený konektorem BNC, cena za pár.	127 Kč	154 Kč	
Napájecí zdroje							
	Napájecí zdroj 12V / 1A (CP-PR-20)	045	000217	Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj pro CCTV kamery. Napájecí zdroj nejen pro kamery se standardním napájecím konektorem. Vstup 100 - 240V / 50 - 60Hz. Výstup 12V/1A. Kompaktní napájecí zdroj s konektorem 5.5 x 2.1 mm je vhodný nejen pro kamery z naší nabídky, ale můžete jej použít i pro napájení dalších zařízení. Dvou vodičové zapojení do zásuvky.	146 Kč	177 Kč	
	Napájecí zdroj 12V / 2A (CP-PR-22)	045	000213	Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj pro CCTV kamery. Napájecí zdroj nejen pro kamery se standardním napájecím konektorem. Vstup 100 - 240V / 50 - 60Hz. Výstup 12V/2A. Kompaktní napájecí zdroj s konektorem 5.5 x 2.1 mm je vhodný nejen pro kamery z naší nabídky, ale můžete jej použít i pro napájení dalších zařízení. Dvou vodičové zapojení do zásuvky.	307 Kč	371 Kč	
	Napájecí zdroj 12V / 5A (CP-PR-23)	045	000212	Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj pro CCTV kamery. Napájecí zdroj nejen pro kamery se standardním napájecím konektorem. Vstup 100 - 240V / 50 - 60Hz. Výstup 12V/5A. Kompaktní napájecí zdroj s konektorem 5.5 x 2.1 mm je vhodný nejen pro kamery z naší nabídky, ale můžete jej použít i pro napájení dalších zařízení. Třívodičové zapojení do zásuvky.	501 Kč	606 Kč	
	CP-DPS-MD50-12D (CP-PR-50)	045	000225	Napájecí zdroj, výstup 12V/5A, volitelný výstup napětí 11.4 - 13.2 V, výkon 60W, provozní teplota - 20 až 40°C, rozměry 156 x 103 x 47mm, kovové provedení, LED indikace. Nepodporuje zapojení do zásuvky.	368 Kč	445 Kč	
	CP-DPS-MD100-12D (CP-PR-51)	045	000226	Napájecí zdroj, výstup 12V/10A, volitelný výstup napětí 11.4 - 13.2 V, výkon 120W, provozní teplota - 20 až 40°C, rozměry 187 x 103 x 52mm, kovové provedení, LED indikace. Nepodporuje zapojení do zásuvky.	430 Kč	520 Kč	
Konektory a napájecí kabely							
	Napájecí kabel (CP-PR-01)	720	000438	DC kabel s 5.5 x 2.1 mm konektorem, délka cca 15 cm.	15 Kč	18 Kč	

	Napájecí konektor - samice (CP-PR-02)	743	001031	DC 5.5 x 2.1 mm zdířka napájení (pro CCTV kamery a jiné použití) se šroubovací svorkovnicí.	17 Kč	21 Kč	
	Napájecí konektor - samec (CP-PR-03)	743	001032	DC 5.5 x 2.1 mm konektor napájení (pro CCTV kamery a jiné použití) se šroubovací svorkovnicí.	16 Kč	19 Kč	
	Napájecí kabel pro CCTV kamery 1 - 2 (CP-PR-06)	720	000454	Rozbočovací kabel pro napájení kamer 1 - 2. Na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu dvakrát konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamer.	36 Kč	44 Kč	
	Napájecí kabel pro CCTV kamery 1 - 4 (CP-PR-04)	720	000434	Rozbočovací kabel pro napájení kamer 1 - 4. Na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu čtyřikrát konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamer.	46 Kč	56 Kč	
	Napájecí kabel pro CCTV kamery 1 - 8 (CP-PR-05)	720	000435	Rozbočovací kabel pro napájení kamer 1 - 8. Na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu osmkrát konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamer.	90 Kč	109 Kč	
	Koaxiální kabel BNC-BNC (CP-PR-06)	720	000436	Kabel pro připojení CCTV kamery k DVR, délka 1 metr, BNC koncovka na obou stranách.	40 Kč	48 Kč	
	Koaxiální kabel BNC-BNC včetně napájení (CP-PR-07)	720	000443	Kabel pro připojení CCTV kamery k DVR a její napájení, délka 20 metrů. BNC koncovka na obou stranách, na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu jeden konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamery.	348 Kč	421 Kč	
	RG-59U/48FA	720	000313	koaxiální kabel 75 Ohm, průměr 6mm, CU 0,81mm, digitální bílý, 305m cívka	6,90	8 Kč	
	KOAX RG-6U/64FA	720	000308	koaxiální kabel 75 Ohm, průměr 7mm, CU 1,13mm, digitální bílý, 305m cívka	9,60	12 Kč	
	RG-59U/48FA venkovní	720	000305	venkovní koaxiální kabel 75 Ohm, průměr 6mm, CU 0,81mm, digitální, černý, 305m cívka	6,50	8 Kč	
	KOAX RG-6U/64FA venkovní	720	000307	venkovní koaxiální kabel 75 Ohm, průměr 7mm, CU 1,13mm digitální, černý, 305m cívka	9,80	12 Kč	
	RG-59U/48FA PVC+2x0,75mm	720	000300	koaxiální kabel 75 Ohm s napájením 2x0,75mm, průměr 6mm, CU 0,81mm, digitální, bílý, 200m cívka	15,30	19 Kč	
	RG-59U-48FA, PVC+2x0,75mm venkovní	720	000314	venkovní koaxiální kabel 75 Ohm s napájením 2x0,75mm, průměr 6mm, CU 0,81mm, digitální, černý, cívka 250m nebo 500m	15,30	19 Kč	Doprodej
	BNC konektor (CP-PR-08)	743	001044	BNC konektor pro koaxiální kabel se šroubkem. Celokovové provedení.	23 Kč	28 Kč	
	RCA - RCA spojka (CP-PR-85)	743	001151	Oboustranná spojka na RCA konektor. Slouží k jednoduchému spojení RCA konektorů (samic). Dvě provedení - kovová, nebo plastová	40 Kč	48 Kč	
	Konektor F-56-4,9 samoinstalační	743	001007	Koaxiální samoinstalační F konektor je kvalitní náhradou za šroubovací konektory	16 Kč	19 Kč	
	Konektor F-56-5,1 samoinstalační	743	001074	Koaxiální samoinstalační F konektor je kvalitní náhradou za šroubovací konektory	16 Kč	19 Kč	
	Konektor F 4,9 mm šroubovací	743	001022	Koaxiální F konektor na kabel průměr 4,9 mm, K7311	10 Kč	12 Kč	
	Konektor F 5,5 mm šroubovací	740	002505	Koaxiální F konektor na kabel průměr 5,5 mm	10 Kč	12 Kč	Doprodej
	Konektor F 6,5 mm šroubovací	743	001085	Koaxiální F konektor na kabel průměr 6,5 mm, K7331	10 Kč	12 Kč	
	Konektor F 7 mm šroubovací	743	001002	Koaxiální F konektor na kabel průměr 7 mm, K7351	10 Kč	12 Kč	
	Konektor BNC univerzální šroubovací	740	002406	Konektor BNC univerzální šroubovací	25 Kč	30 Kč	
	redukce BNC/F	743	001006	Redukce z F konektoru na BNC.	33 Kč	40 Kč	
	Redukce BNC/CINCH	740	002434	Redukce z CINCH konektoru na BNC	25 Kč	30 Kč	
	Redukce CINCH/BNC	743	001132	Redukce z BNC konektoru na CINCH	25 Kč	30 Kč	

	Spojka F	743	001012	spojka pro F konektory	14 Kč	17 Kč	
	Spojka BNC	743	001003	Oboustranná spojka na BNC konektor. Slouží k jednoduchému prodloužení koaxiálního kabelu.	24 Kč	29 Kč	
Držáky a kryty kamer							
	Přídavný montážní nástavec (CP-PR-33)	130	000017	Materiál hliník * Rozměry: ϕ 138mm x 42mm * Hmotnost 0.4 Kg * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UVC-T1100L2, CP-UVC-T1200ML2, CP-UNC-T1011L2, CP-UNC-TAxxL3S, CP-UNC-TA13L2, CP-UNC-TAxxL3, CP-UNC-TA30L3-MW, CP-UVC-D1100L2, CP-UNC-DAxxL3S, CP-UNC-DAxxL3, CP-UNC-EE40-M apod.	330 Kč	399 Kč	Výprodej
	Přídavný montážní nástavec (CP-PR-39)	130	000018	Materiál hliník * Rozměry: ϕ 138mm x 42mm * Hmotnost 0.4 Kg * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-VAxxL3S, CP-UNC-VD13L3-M, CP-UNC-VA30L3-MW, CP-UNC-V4352, CP-UNC-DP10, CP-UNC-VD4K081L3-VM apo	330 Kč	399 Kč	
	Přídavný montážní nástavec (CP-PR-40)	130	000019	Materiál hliník * Rozměry: ϕ 90mm x 34mm * Hmotnost 0.3 Kg * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UVC-T1100L2, CP-UVC-T1200ML2, CP-UNC-T1011L2, CP-UNC-TAxxL3S-V2, CP-UNC-TA13L2, CP-UNC-TAxxL3, CP-UNC-TA30L3-MW, CP-UVC-TA40L2M, CP-USC-TA24L2M-0360 apod.	312 Kč	378 Kč	
	Přídavný montážní nástavec otevřený (CP-PR-54)	130	000031	Materiál hliník * Rozměry: ϕ 90mm x 34mm * Hmotnost 0.14 Kg * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UVC-TB10FL6, CP-UVC-TA20FL6, CP-UNC-TP10FL3C-V2, CP-UNC-TB30ZL6-MS, CP-UNC-TB20FL6S-M-V2, CP-UVC-TA40FR6, CP-USC-TA24FR6, CP-UNC-TB41ZL6-MD apod.	319 Kč	386 Kč	
	Přídavný montážní nástavec otevřený (CP-PR-41)	130	000020	Materiál hliník * Rozměry: ϕ 110mm x 32mm * Hmotnost 300 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UVC-DA40L3, CP-UNC-DAxxL3S-V2, CP-UNC-VAxxL3S-V2, CP-UNC-VD13L3-M, CP-UNC-VA30L3-MW, CP-UNC-VD4K081L3-VM, CP-USC-DA24L3, CP-UNC-VA10L3S, CP-UNC-VA41L3-MD, CP-UNC-VD41L3E-VMD, CP-UNC-EE40-M, CP-UNC-EB40-D apod.	312 Kč	378 Kč	
	Přídavný montážní nástavec otevřený (CP-PR-42)	130	000021	Materiál hliník * Rozměry: ϕ 122mm x 32mm * Hmotnost 0.3 Kg * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UVC-VA10FL3, CP-UVC-VA20FL3, CP-UVC-VA40FL3-2713, CP-UNC-VB20FL3S-M, CP-UNC-VB30ZL3-MS, CP-UNC-VB20FL3-VMD, CP-UNC-VB20FL3-VM, CP-USC-VA24FR3-2713, CP-UNC-VB41ZL3-VMD apod.	321 Kč	388 Kč	
	Přídavný montážní nástavec otevřený (CP-PR-82)	130	000057	Materiál hliník * Rozměry: ϕ 161mm x 37mm * Hmotnost 480 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-VE4K081ZL5E-VMD apod.	698 Kč	845 Kč	
	Přídavná montážní propojovací krabice (CP-PR-43)	130	000022	Materiál hliník * Rozměry: 134mm x 134mm x 55mm * Hmotnost 600 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-DD41L3-D, CP-UNC-TD41L4-MD, CP-UNC-TD4K081L4-M, CP-UNC-TE4K081ZL5-VM, CP-UNC-TD41L4E-MD, CP-UNC-DS25ML3, CP-UNC-DS41ML3, CP-UNC-DD61L5CE-MD, CP-UNC-TD61L4E-MD, CP-VCG-SD10FL4, CP-VCG-SD24FL4, CP-VCG-V13FL4, CP-UNC-TE4K081ZL5E-VMD, CP-UNC-TD4K081L4E-MD apod.	698 Kč	845 Kč	
	Přídavná montážní propojovací krabice (CP-PR-44)	130	000023	Materiál hliník * Rozměry: 134mm x 134mm x 55mm * Hmotnost 600 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UVC-T1100L2, CP-UNC-TAxxL3S-V2, CP-UNC-TA13L3, CP-UNC-TA30L3-MW, CP-UVC-TB10FL6, CP-UNC-TB30ZL6-MS, CP-UVC-DA40L3, CP-UNC-DAxxL3S, CP-UVC-TA40FR6, CP-USC-TA24L2M, CP-USC-DA24L3, CP-USC-TA24FR6, CP-UNC-TA41L3-D, CP-UNC-TS25ML3, CP-UNC-TS41ML3, CP-VCG-SD10L2, CP-VCG-SD24L2, CP-USC-DA13L2, CP-USC-DA20L2, CP-VCG-ST24FL5, CP-VCG-T13FL5, CP-VCG-ST10FL5, CP-UVC-TA40L2M, CP-VCG-ST10L2C, CP-UNC-TS25ZML4-M, CP-UNC-TS41ZML4-M apod.	698 Kč	845 Kč	
	Přídavná montážní propojovací krabice (CP-PR-45)	130	000024	Materiál hliník * Rozměry: 134mm x 134mm x 55mm * Hmotnost 600 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-DAxxL3S-V2, CP-UNC-VAxxL3S-V2, CP-UNC-VD13L3-M, CP-UNC-VA20L3S-VMS, CP-UNC-VA30L3-MW, CP-UVC-VA10FL3, CP-UVC-VA40FL3, CP-UNC-VB20FL3S-M, CP-UNC-VB30ZL3-VM, CP-UNC-VB20FL3-VMD, CP-UNC-VD4K081L3-VM, CP-UVC-DA40L3, CP-USC-VA24FR3, CP-USC-DA24L3, CP-UNC-VA41L3-MD, CP-UNC-VD41L3E-VMD, CP-UNC-EE40-M, CP-UNC-EB40-D, CP-UNC-DS25ZPL3-M, CP-UNC-DS41ZPL3-M, CP-UNC-VA30L3S-VM apod.	698 Kč	845 Kč	
	Přídavný montážní nástavec otevřený (CP-PR-46)	130	000025	Materiál hliník * Rozměry: ϕ 97mm x 33.5mm * Hmotnost 0.16 Kg * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UVC-D1200ML2, CP-UNC-DD40L3-D, CP-UNC-TD40L4-D apod.	350 Kč	424 Kč	
	Přídavný montážní nástavec (CP-PR-81)	130	000054	Materiál hliník * Rozměry: ϕ 124mm x 41mm * Hmotnost 350 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * IP 66 * Určeno pro modely: CP-UNC-DD41L3-D, CP-UNC-DD61L5CE-MD apod.	528 Kč	639 Kč	
	CP-JB-K01 Přídavný montážní nástavec (CP-PR-59)	130	000028	Materiál hliník * Rozměry: ϕ cca 95mm x 106mm x 38mm * Hmotnost 0.20 Kg * Nosnost 1.0 Kg * Barva tmavě šedá * Určeno pro modely: CP-R4C-TX10L2, CP-R4C-DX10L2, CP-R4C-TX20A3, CP-CP-R4C-DX20A2, R4C-DX20A3, CP-R4C-TX20A5.	366 Kč	443 Kč	
	CP-JB-B220A Přídavný montážní nástavec (CP-PR-69)	130	000037	Materiál kov * Rozměry: ϕ cca 93 x 43 mm * Hmotnost 161 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva tmavě šedá * Určeno pro model: CP-L4C-DX40L2.	310 Kč	375 Kč	

	CP-JB-B170 Přídavný montážní nástavec (CP-PR-70)	130	000038	Materiál kov * Rozměry: ϕ cca 120 x 55 mm * Hmotnost 370 g * Nosnost 2.0 Kg * Barva tmavě šedá * Určeno pro model: CP-L4C-DX40FL3.	310 Kč	375 Kč	
	CP-JB-B200 Přídavný montážní nástavec (CP-PR-71)	130	000039	Materiál kov * Rozměry: ϕ cca 120 x 41 mm * Hmotnost 220 g * Nosnost 2.0 Kg * Barva tmavě šedá * Určeno pro model: CP-L4C-TX40FL4.	310 Kč	375 Kč	
	Přídavná montážní propojovací krabice (CP-PR-72)	130	000045	Materiál hliník * Rozměry: 93mm x 93mm x 43mm * Hmotnost 200 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-T21R3-V2, CP-VNC-T41R3-D apod.	285 Kč	345 Kč	
	Přídavná montážní propojovací krabice (CP-PR-73)	130	000046	Materiál hliník * Rozměry: 125mm x 125mm x 55mm * Hmotnost 750 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-T41ZR3-MD, CP-VNC-T4KZR5-VMD-V2 apod.	584 Kč	707 Kč	
	Držák kamer na sloup (CP-PR-74)	130	000047	Materiál hliník a ocel * Rozměry: 99mm x 90mm x 38mm * Hmotnost 140 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-T21R3-V2, CP-VNC-T41R3-D, CP-VNC-T41ZR3-MD, CP-VNC-T4KZR5-VMD-V2 apod.	272 Kč	329 Kč	
	Průchodka / spojka (CP-PR-75)	130	000048	Materiál plast * Rozměry ϕ 37mm x 46mm * IP66 * Hmotnost 23 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-PR-72, CP-PR-73, CP-PR-76, CP-PR-77, CP-PR-78, CP-PR-79 apod.	54 Kč	65 Kč	
	Přídavný montážní nástavec otevřený (CP-PR-76)	130	000049	Materiál hliník * Rozměry: ϕ 107mm x 36mm * Hmotnost 200 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-V21R3, CP-VNC-V41L3-D apod.	264 Kč	319 Kč	
	Přídavný montážní nástavec (CP-PR-77)	130	000051	Materiál hliník * Rozměry: ϕ 145mm x 40mm * Hmotnost 300 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-V41ZR3-MD, CP-VNC-V4KZR3-VMD-V2 apod.	285 Kč	345 Kč	
	Držák na zeď pro dome kamery (CP-PR-78)	130	000052	Materiál hliník * Rozměry: 126mm x 126mm x 233mm * Hmotnost 1000 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-V41ZR3-MD, CP-VNC-V4KZR3-VMD-V2 apod.	736 Kč	891 Kč	
	Držák na zeď pro dome kamery (CP-PR-79)	130	000053	Materiál hliník * Rozměry: 125mm x 125mm x 253mm * Hmotnost 980 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-V21R3, CP-VNC-V41L3-D apod.	736 Kč	891 Kč	
	Držák na zeď pro dome kamery (CP-PR-62)	130	000035	Materiál hliník * Rozměry: 127mm x 80mm x 168mm * Hmotnost 0.57 Kg * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-DAxxL3S-V2, CP-UNC-VAxxL3S-V2, CP-UNC-VD13L3-M, CP-UNC-VA30L3-MW, CP-UNC-V4352, CP-UNC-DP10, CP-UVC-VA10FL3, CP-UVC-VA20FL3, CP-UVC-VA40FL3-2713, CP-UNC-VB20FL3S-M, CP-UNC-VB30ZL3-MS, CP-UNC-VB20FL3-VMD, CP-UNC-VB20FL3-VM, CP-UNC-EE40-M, CP-UVC-EB40-D, CP-UNC-VD4K081L3-VM, CP-UVC-DA40L3, CP-USC-VA24FR3-2713, CP-USC-DA24L3-0360, CP-UNC-VA41L3-MD apod.	409 Kč	495 Kč	
	Držák na zeď pro dome kamery (CP-PR-63)	130	000036	Materiál hliník * Rozměry: 127mm x 80mm x 168mm * Hmotnost 0.57 Kg * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-DD40L3-D, CP-UVC-D1200ML2.	409 Kč	495 Kč	
	Držák PTZ kamer na sloup (CP-PR-52)	130	000027	Materiál hliník + kovové doplňky * Rozměry: 130mm x 170mm x 45mm * Hmotnost 1 Kg * Nosnost 10 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UAP-, CP-UNP-, apod.	888 Kč	1 074 Kč	
	Držák PTZ kamer (nástavců) na roh (CP-PR-64)	130	000032	Materiál hliník + kovové doplňky * Rozměry: 243mm x 170mm x 138mm * Hmotnost 1700 g * Nosnost 10 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UPV- apod.	888 Kč	1 074 Kč	
	Montážní adaptér pro PTZ kamery pro stropní konzoli (CP-PR-58)	130	000040	Materiál hliník * Rozměry: ϕ 60mm x 48mm * Hmotnost 230 g * Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UAP-, CP-UNP- apod. ve spojení se stropní konzolí CP-PR-53 a případně nástavci CP-PR-55 nebo CP-PR-56.	375 Kč	454 Kč	
	Montážní nástavec pro PTZ kamery pro stropní konzoli (CP-PR-55)	130	000041	Materiál hliník * Rozměry: ϕ 53mm x 220mm (včetně závitů, čistá délka 200mm) * Hmotnost 510 g * Nosnost 7 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UPV apod. ve spojení se stropní konzolí CP-PR-53 a adaptérem CP-PR-57 nebo CP-PR-58.	425 Kč	514 Kč	

	Montážní nástavec pro PTZ kamery pro stropní konzoli (CP-PR-56)	130	000042	Materiál hliník * Rozměry: Ø53mm x 420mm (včetně závitu, čistá délka 400mm) * Hmotnost 1000 g * Nosnost 7 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UVF apod. ve spojení se stropní konzolí CP-PR-53 a adaptérem CP-PR-57 nebo CP-PR-58.	850 Kč	1 029 Kč	
	Montážní adaptér pro PTZ kamery pro stropní konzoli (CP-PR-57)	130	000043	Materiál hliník * Rozměry: Ø60mm x 52mm * Hmotnost 250 g * Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UNP-, CP-UVF apod. ve spojení se stropní konzolí CP-PR-53 a případně nástavci CP-PR-55 nebo CP-PR-56.	375 Kč	454 Kč	
	Konzole PTZ kamer na strop (CP-PR-53)	130	000044	Materiál hliník * Rozměry: 134mm x 236mm * Hmotnost 800 g * Nosnost 7 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UVF- apod. Nutno použít i CP-PR-57 nebo CP-PR-58 pro úchyt kamery * Možnost prodloužení pomocí nástavce CP-PR-55 nebo CP-PR-56.	819 Kč	991 Kč	
	Držák na zeď pro box kamery (CP-PR-60)	130	000029	Materiál hliník * Rozměry: 58mm x 88mm x 191mm * Hmotnost 240g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-TA20L6S apod.	419 Kč	507 Kč	
	CP-HB55HF-TU (CP-PR-14)	130	000540	Kamerový kryt výklopný 220 V, kovový, s vyhříváním a ventilátorem, běžové provedení.	735 Kč	889 Kč	
	Držák kamerových krytů GL210W (CP-PR-15)	130	001234	Konzole pro kryty GL, použitelná i pro CP-HB55HF-TU, vnitřní vedení kabelů, nosnost 10 kg, na zeď, běžový.	220 Kč	266 Kč	
Ostatní příslušenství							
	Ovladač pro kamery řady CP-USC (CP-PR-66)	130	020236	Ovladač - přepínač kamer, automatické rozpoznání připojené kamery, LED diody zobrazují druh video signálu a umožní jeho přepnutí na jiný formát (CVI, TVI, AHD, CVBS). Kompatibilní s řadou kamer CP-USC-. Napájení baterie 2 x AAA (nejsou součástí balení).	650 Kč	787 Kč	
	WiFi adaptér (CP-PR-36)	405	020217	Miniaturní wifi USB adaptér značky TP LINK pro připojení DVR / NVR k bezdrátové síti, 802.11b/g/n až 300 Mbps, USB 2.0. Šifrování (zabezpečení) 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Rozměry 39 x 18 x 79 mm.	499 Kč	604 Kč	
	Izolátor zemní smyčky (CP-PR-90)	130	000058	CP-PR-90 izolátor zemní smyčky (ground loop isolator) je pasivní zařízení, které výrazně snižuje či zcela eliminuje rušení signálu. Zabraňuje zkreslení video signálu způsobeného zemními smyčkami, zajišťuje galvanické oddělení signálu a je určeno pro použití v systémech se standardem signálu HD-CVI, AHD, HD-TVI, CVBS (PAL). Eliminuje rozpad, rozmazávání a rolování obrazu, což jsou možné problémy zjištěné při instalaci kamerových systémů.	238 Kč	288 Kč	Novinka
	Samolepka CCTV (CP-PR-34)	130	000016	Výstražná samolepka CCTV "OBJEKT MONITOROVÁN" Rozměry cca 9 x 9 cm, osmiúhelník, ochrana UV laminací pro venkovní použití, text: Objekt monitorován kamerovým systémem značky CP PLUS, ilustrační foto kamery a logo CP PLUS, webová adresa.	32 Kč	39 Kč	
Technické údaje k rozlišení analogových, HDCVI, IP kamer.							
Analog:	Rozlišení:						
VGA	640 x 480 řádků						
2CIF	704 x 240 řádků						
D1 (4CIF):	720 x 576 řádků						
960H:	960 x 582 řádků (o 30% více než D1 do šířky, reakce na postupný přechod od 4:3 na 16:9)						
HD Ready	1280 x 720						
FullHD (1080p):	1920 x 1080 řádků, formát 16:9						
Datový tok analogových kamer je max cca 0,4Mpix							
IP a HDCVI:	Rozlišení:	Orientační datový tok IP kamer při počtu snímků 25/s v megabitech za sekundu (Mbps) při kompresi H.264					
1.0 Mpix (720p):	1280 x 720	2,048 Mbps					
1.3 Mpix:	1280 x 1024 (4,25x analog)	3,072 Mbps					
2.0 Mpix:	1600 x 1200 (6,25x analog)	4,096 Mbps					
FullHD (1080p)/2.1Mpix:	1920 x 1080 řádků, formát 16:9	4,096 Mbps					
3.0 Mpix:	2048 x 1536 (10x analog)	5,120 Mbps					
4.0 Mpix:	2560 x 1520	6,656 Mbps					
5.0 Mpix:	2592 x 1920	9,216 Mbps					
8.0 Mpix:	4096x2160/ 4K	16,384 Mbps					
Kompresní metody (hodnoty jsou vypočteny pro 25 snímků/s)							
Rozlišení	MPJEG (1:25)	MPJEG-4 (1:120)	H.264 (1:320) nejvíce používaná				
640x480 (VGA)	7,78Mb/s	1,58Mb/s	0,57Mb/s				
1280x1024 (1,3MPix)	32,77 Mb/s	6,76Mb/s	2,46Mb/s				
1920x1080 (Full HD)	51,81Mb/s	10,65Mb/s	3,89Mb/s				
Podrobnější informace k rozlišení najdete na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozli%C5%A1en%C3%AD							