

Přehled

PAL-ADP-50AN je paralelní adaptér pro řízení nabíjecího proudu více solárních regulátorů připojených paralelně k baterii, který také sleduje nabíjecí a provozní stav v reálném čase. Adaptér automaticky mění nabíjecí a provozní stav solárních regulátorů podle stavu baterie.



Vlastnosti

- Sjednocení parametrů více regulátorů
- Funkce vyrovnání nabíjení umožňuje inteligentní ovládání nabíjení každého regulátoru
- Monitoruje pracovní stav a inteligentně řídí připojené regulátory
- Podporováno je až 6 solárních regulátorů
- Standardní komunikační protokol Modbus a související monitorovací software pro počítač

Technické specifikace

Výrobek		PAL-ADP-50AN
Použití s modely	Řada Tracer AN (50-100 A)	
Vstupní napětí	5 V DC (napájení přímo z regulátoru)	
Provozní spotřeba energie	0,25 W	
Přenos. rych. sériového portu	9600 115200 (výchozí)	
Celkové rozměry	151,5 x 69,9 x 25,7 mm	
Montážní rozměr	133,4 mm	
Velikost montážního otvoru	Φ6,5	
Pracovní teplota	-35~55 °C	
Kryt	IP30	
Hmotnost	30 g	