


6.0 Mpix IP antivandal dome kamera (rybí oko) s WDR a mikrofonom

- 1/2.5" 6.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 6.0 Mpix @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ISA, ROI
- Pevný objektiv 1.68 mm (185°)
- Slot na Micro SD kartu, vestavěný mikrofون a reproduktor
- PoE, ONVIF, RS 485
- Stupeň krytí IP 67 a IK 10
- IR přísvit až 20 metrů
- Různé druhy zobrazení: rybí oko, panorama, 1-8 částí vyrovnaného obrazu v oknech
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro



6.0 Mpix



Specifikace		EAN 4250593449878
AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně	
Alarm	1x alarm vstup, 1x alarm výstup	
Audio	1x vestavěný mikrofون a repro, 1x audio vstup, 1x audio výstup, komprese: G.711a / G.711Mu / G.726 / PCM	
Bezdrátová síť	Ne	
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.	
Hmotnost přístroje	0.480 kg	
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle	
IR přísvit	Dosvit až 20 metrů	
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)	
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.005 lux @ F 1.6 (30 IRE), černobíle: 0.0005 lux @ F 1.6 (30 IRE) - 0 lux @ F 1.6 (IR zapnuto)	
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)	
Objektiv	1.68 mm, úhel záběru H: 185° - V: 185°	
Odstup signálu od šumu	> 56 dB	
Pixely	2560x2560, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)	
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android	
Podpora paměťové karty	Micro SD až do velikosti 512 GB	
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, ARP, TCP, UDP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, ONVIF S G T, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, NFS, CGI, Unicast, RTMP	
Pokročilá detekce událostí	Změna scény, překročení linie, počítání lidí, vniknutí, detekce zvuku, teplotní mapa	
Provozní teplota	-30°C až 60°C	
Připojení	1x RJ-45 (10/100/1000 Mbps ethernet), 1x RS 485	
Rozlišení	6.0 Mpix (2560x2560), 4.0 Mpix (2048x2048), 2.0 (1440x1440), 1.5 Mpix (1280x1280), 1024x1024, 720x720, 480x480, D1 (704x576), CIF (352x288), QVGA (320x240)	
Rozměry přístroje	122 x 122 x 54 mm	
Snímací čip	1/2.5" 6.0 Megapixel PS CMOS	
Soukromé zóny	Až 4 území	
Spotřeba	Maximálně 10.1 W	
Stupeň krytí	IP 67, IK 10	
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů	
Video komprese	H.265, H.264+, H.264, MJPEG	
Video streaming	Počet streamů 3, hlavní stream až 6.0 Mpix @ 25 sn./s., vedlejší stream až 2.0 Mpix @ 25 sn./s., speciální stream až 2.0 Mpix @ 25 sn./s.	
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně	
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení	
Zoom	Digitální	