


CP-UNC-DA21L3C-L

2.0 Mpix venkovní IP dome kamera s duálním přívitem a mikrofonem

- **1/2.8" 2.0 Megapixel PS CMOS** snímací čip
- Rozlišení až **1080p @ 25 sn./s.**
- Video komprese **H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- **DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI**
- Pevný objektiv **3.6 mm**
- **IR přívít až 30 metrů, volitelné bílé LED světlo až 30 metrů**
- **PoE, vestavěný mikrofon**
- **ONVIF**
- **Stupeň krytí IP 67**
- Mobilní aplikace **CJOB**, centrální monitorovací software **KVMS Pro**



2.0 Mpix



Specifikace

EAN 4250593448963

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	1x vestavěný mikrofon, komprese G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC (2x stream) / PCM
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.250 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přívít	Dosvit až 30 metrů, volitelné bílé LED světlo dosvit až 30 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.005 lux @ F 1.6, černobíle: 0.0005 lux @ F 1.6 - 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	3.6 mm, úhel záběru H: 87°
Odstup signálu od šumu	> 56 dB
Pixely	1920x1080, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Ne
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, RTMP, ONVIF profil S T, CGI, P2P
Pokročilá detekce událostí	Detekce audia, rozpoznání osoby či vozidla
Provozní teplota	-40°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	110 x 110 x 90 mm
Snímací čip	1/2.8" 2.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 4.4 W (bílé světlo zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 2, hlavní stream až 1080p @ 25 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální