


4.0 Mpix venkovní IP kamera s duálním přísvitem, WDR, inteligencí a mikrofonem

- 1/2.7" 4.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 4.0 Mpix @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Motorický varifokální objektiv 2.7 – 13.5 mm
- IR přísvit až 60 metrů, volitelné bílé LED světlo až 60 metrů
- Slot na Micro SD kartu
- PoE
- Vestavěný mikrofon
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro



STARLIGHT



Specifikace		EAN 4250593449359
AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně	
Alarm	1x alarm vstup (5mA 5V DC), 1x alarm výstup (300mA 12V DC)	
Audio	1x audio vstup, 1x audio výstup, 1x mikrofon, komprese: G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM / AAC	
Bezdrátová síť	Ne	
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.	
Hmotnost přístroje	0.740 kg	
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle	
IR přísvit	Dosvit až 60 metrů, volitelné bílé LED světlo dosvit až 60 metrů, Starlight technologie (jasnější noční záběry)	
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)	
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.001 lux @ F 1.4, černobíle: 0 lux @ F 1.4 (IR zapnuto)	
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)	
Objektiv	Motorický varifokální 2.7 - 13.5 mm , úhel záběru H: 97 - 28°	
Odstup signálu od šumu	> 56 dB	
Pixely	2688x1520, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)	
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android	
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 512 GB	
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSPS, RTCP, SMTP, NTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, NAS, PPPoE, SNMP, ONVIF profil S G T, CGI, P2P, 802.1x, Bonjour, HMS, RTMP	
Pokročilá detekce událostí	Rozpoznání člověka či vozidla, změna scény, detekce audia, detekce alarmu, překročení linie, vniknutí	
Provozní teplota	-30°C až 60°C	
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)	
Rozlišení	4.0 Mpix (2688x1520), WQHD (2560x1440), 3.0 Mpix (2048x1536, 2304x1296), 1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Rozměry přístroje	239 x 91 x 91 mm	
Snímací čip	1/2.7" 4.0 Megapixel PS CMOS	
Soukromé zóny	Až 4 území	
Spotřeba	Maximálně 12.7 W (IR zapnuto)	
Stupeň krytí	IP 67	
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů	
Video komprese	H.265, H.264+, H.264, MJPEG (vedlejší stream)	
Video streaming	Počet streamů 4, hlavní stream až 4.0 Mpix @ 25 sn./s., vedlejší stream až 720p @ 25 sn./s., speciální stream 1 až D1 @ 25 sn./s., speciální stream 2 až D1 @ 1 sn./s.	
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně	
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení	
Zoom	Digitální / optický	