

2.0 Mpix IP kamera s duálním přísvitem, mikrofonem a reproduktorem

- 1/2.7" 2.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 2.0 Mpix @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv 3.6 mm
- IR přísvit až 30 metrů, volitelné bílé LED světlo až 30 metrů (s funkcí alarmu)
- PoE, vestavěný mikrofon a reproduktor
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS PRO Lite



2.0 Mpix



Specifikace		EAN 4250593450690
AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně	
Alarm	Ne	
Audio	1x vestavěný mikrofon, 1x vestavěný reproduktor, komprese G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, AAC	
Bezdrátová síť	Ne	
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.	
Hmotnost přístroje	0.350 kg	
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle	
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů, volitelné bílé LED světlo dosvit až 30 metrů (s funkcí alarmu)	
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR	
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.001 lux @ F 1.4, černobíle: 0.001 lux @ F 1.4, 0 lux (IR zapnuto)	
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)	
Objektiv	3.6 mm, úhel záběru H: 86°	
Odstup signálu od šumu	> 56 dB	
Pixely	1920x1080, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)	
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android	
Podpora paměťové karty	Ne	
Podporované protokoly	SFTP, IPv6, IPv4, DNS, RTCP, NTP, RTP, HTTP, HTTPS, SNMP V3, TLS Verze 1.2, TCP/IP, PPPoE, NFS, UDP, ICMP, SSL, DHCP, SMTP, RTSPS, ONVIF 24.12, Unicast, Multicast, RTMP	
Pokročilá detekce událostí	Detekce audia, rozpoznání osoby či vozidla, překročení linie, vniknutí	
Provozní teplota	-40°C až 60°C	
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)	
Rozlišení	2.0 Mpix (1920 × 1080), 1.3 Mpix (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240)	
Rozměry přístroje	197 x 79 x 75 mm	
Snímací čip	1/2.7" 2.0 Megapixel PS CMOS	
Soukromé zóny	Až 4 území	
Spotřeba	Maximálně 13.1 W (IR zapnuto)	
Stupeň krytí	IP 67	
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů	
Video komprese	H.265, H.264+, H.264, MJPEG	
Video streaming	Počet streamů 4, hlavní stream až 2.0 Mpix @ 25 sn./s., 1. vedlejší stream až 720p @ 25 sn./s., 2. vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s., 3. vedlejší stream až D1 @ 1 sn./s.	
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně	
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení	
Zoom	Digitální	