

CP-UNC-TA41L3C-D-LQ

4.0 Mpix venkovní IP kamera s duálním přísvitom, WDR a mikrofonom



- 1/2.9" 4.0 Megapixel PS CMOS snímáčí čip
- Rozlišení až 4.0 Mpix @ 20 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv 3.6 mm
- IR přísvit až 30 metrů + volitelné bílé LED světlo až 30 m
- Vestavěný mikrofón
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS PRO Lite



Specifikace

EAN 4250593450485

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	1x vestavěný mikrofón, komprese G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.230 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů, volitelné bílé světlo dosvit až 30 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.06 lux @ F 1.6, černobíle: 0.006 lux @ F 1.6, 0 lux (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	3.6 mm, úhel záběru H: 78°
Odstup signálu od šumu	> 56 dB
Pixely	2688x1520, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Ne
Podporované protokoly	SFTP, IPv6, IPv4, DNS, RTCP, NTP, RTP, HTTP, HTTPS, SNMP V3, TLS Verze 1.2, TCP/IP, PPPoE, NFS, UDP, ICMP, SSL, DHCP, SMTP, RTSPS, ONVIF 24.12, Unicast, Multicast, RTMP
Pokročilá detekce událostí	Rozpoznání osoby či vozidla, překročení linie, vniknutí, detekce audia
Provozní teplota	-40°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps Base-T)
Rozlišení	4.0 Mpix (2688 x 1520, 2560 x 1440), 3.0 Mpix (2304 x 1296), 2.0 Mpix (1920 x 1080), 1.3 Mpix (1280 x 960), 720p (1280 x 720), D1 (704 x 576 / 704 x 480), VGA (640 x 480), CIF (352 x 288 / 352 x 240)
Rozměry přístroje	165 x 70 x 70 mm
Snímáčí čip	1/2.9" 4.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 4.7 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264+, H.264, MJPEG (vedlejší stream)
Video streaming	Počet streamů 4, hlavní stream až 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 20 sn./s., 1. vedlejší stream až 720p @ 20 sn./s., 2. vedlejší stream až D1 @ 20 sn./s., 3. vedlejší stream až D1 @ 1 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální