

8.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem a mikrofonom

- 1/2.7" 8.0 Megapixel PS CMOS snímáčí čip
- Rozlišení 8.0 Mpix @ 20 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG
- DWDR, ICR, DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- Pevný objektiv 2.8 mm
- IR přísvit až 30 metrů
- Vestavěný mikrofón
- PoE
- ONVIF 2.4
- Stupeň krytí IP 66
- Mobilní aplikace SMOB, centrální monitorovací software SVMS Pro



8.0 Mpix



Specifikace

EAN 4250593449168

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	1x vestavěný mikrofón, komprese G.711A / G.711U
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.310 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR / DEFOG
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.006 lux @ F 2.0, černobíle: 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	2.8 mm, úhel záběru H: 111°
Odstup signálu od šumu	> 60 dB
Pixely	3840x2160
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Ne
Podporované protokoly	ICMP, HTTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, QOS, ONVIF S / T, 802.1x, UDP, GOOGLE
Pokročilá detekce událostí	Detekce osoby, vniknutí osoby do oblasti
Provozní teplota	-20°C až 60°C
Připojení	1x RJ-45 (10/100 Mbps)
Rozlišení	8.0 Mpix (3840x2160), WQXGA+ (3200x1800), 5.0 Mpix (2880x1620), 4.0 Mpix (2688x1520), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), HQ VGA (720x480), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	110 x 110 x 110 mm
Snímáčí čip	1/2.7" 8.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 3 území
Spotřeba	Maximálně 8.4 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 66
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264, MJPEG (vedlejší stream)
Video streaming	Počet streamů 2, hlavní stream až 8.0 Mpix @ 20 sn./s., vedlejší stream až HQ VGA @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu
Zoom	Digitální