

# CP-LNC-T51PL3C-D

5.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, WDR a mikrofonom

- 1/2.8" 5.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení 5.0 Mpix @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- Pevný objektiv 3.6 mm
- IR přísvit až 30 metrů, Smart IR
- Vestavěný mikrofón
- PoE
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 66
- Mobilní aplikace SMOB, centrální monitorovací software SVMS Pro



5.0 Mpix



## Specifikace

EAN 4250593446983

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	1x vestavěný mikrofón, komprese G711 / AAC
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.260 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů, Smart IR
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.006 lux @ F 1.6, černobíle: 0 lux @ F 1.6 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	3.6 mm, úhel záběru H: 80 °
Odstup signálu od šumu	> 60 dB
Pixely	2592x1944, ROI 3 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Ne
Podporované protokoly	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, Qos, 802.1x, ONVIF 19.12
Pokročilá detekce událostí	Překročení čáry, vniknutí do oblasti, opuštění oblasti, lelkování, shromažďování lidí, rozpoznání osoby či vozidla
Provozní teplota	-10°C až 60°C
Připojení	1x RJ-45 (10/100 Mbps)
Rozlišení	5.0 Mpix (2592x1944), 4.0 Mpix (2560x1440), 2.0 Mpix (1920x1080), 1.0 Mpix (1920x720)
Rozměry přístroje	174 x 70 x 68 mm
Snímací čip	1/2.8" 5.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 3 území
Spotřeba	Maximálně 8.3 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 66
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264
Video streaming	Počet streamů 2, hlavní stream až 5.0 Mpix @ 25 sn./s., vedlejší stream až 1 Mpix @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu
Zoom	Digitální