

4.0 Mpix vnitřní IP kamera s IR přísvitem, Wi-Fi a PT funkcemi

- 1/2.9" 4.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 4.0 Mpix @ 20 sn./s.
- Video komprese H.265
- DWDR, ICR, AWB, AGC, 3DNR, BLC
- Pevný objektiv 4.0 mm
- IR přísvit až 15 metrů
- Slot na Micro SD kartu, WiFi
- Motorická rotace 0° - 355°, motorický náklon 0° - 71°
- Vestavěný mikrofón a reproduktor
- Mobilní aplikace Ezykam+
- Podpora Alexa nebo Google Assistant



4.0 Mpix



Specifikace

EAN 4250593451468

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky
Alarm	Siréna
Audio	1x vestavěný mikrofón, 1x vestavěný reproduktor, komprese: G.711A
Bezdrátová síť	WiFi (IEEE802.11b/g/n) 2.4 GHz, maximální dosah 30 metrů v otevřeném prostoru
Elektronická závěrka	Automaticky 1/50 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.180 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR
IR přísvit	Dosvit až 15 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / DWDR
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.01 lux @ F 1.2, černobíle: 0 lux @ F 1.2 (IR zapnuto)
Napájení	DC 5 V / 1 A (zdroj na 230 V není součástí dodávky)
Náklon	Vertikální 0° - 71° / horizontální 0° - 355°
Objektiv	4.0 mm, úhel záběru H: 91°
Odstup signálu od šumu	> 38 dB
Pixely	2560x1440
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android – kamera určena pouze pro mobilní aplikaci ! Podpora Alexa nebo Google Assistant
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 256 GB
Podporované protokoly	Neuvedeno
Pokročilá detekce událostí	Detekce audia, detekce pohybu i sledování pohybujícího se objektu
Provozní teplota	-20°C až 60°C
Předvolby a jejich rychlost	Ne
Připojení	USB, LAN
Rozlišení	4.0 Mpix (2560x1440)
Rozměry přístroje	77 x 77 x 107 mm
Snímací čip	1/2.9" 4.0 Megapixel PS CMOS
Spotřeba	Maximálně 5 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	Interní použití
Uživatelské účty	Neomezeně sdílení přístupu ke kameře na jiné registrované e-maily či telefonní čísla
Video komprese	H.265
Video streaming	Stream pro mobilní aplikaci až 4.0 Mpix @ 20 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, detekce sítě