


4-portový PoE switch 10/100/1000 Mbps



- **4x port RJ45 PoE 802af/at** (10/100/1000Mbps)
- **2x port RJ45 Uplink** (1000Mbps)
- **Výkon PoE:** at až **30W** na port
- Umožňuje přizemnění a **ESD** zabezpečení
- Optická **signalizace** provozu pomocí vícebarevných **LED** diod
- **Ochrana** proti přepětí až **6 KV**
- **Podpora VLAN podsítí** (mechanický přepínač)
- Jednoduchá **plug-and-play montáž**, standardizovaný rozměr přístroje



Specifikace		EAN 4250593451246
Barva	Černo modrá	
Elektromagnetická kompatibilita	Odpovídá normě IEC61000-4-4	
ESD	Dotekový výboj 6 KV, vzdušný výboj 8 KV, norma IEC61000-4-2	
Hmotnost	0.590 kg	
Napájení	Vestavěný zdroj, připojení Euro kabel	
Ochrana proti bouřce	Běžný mód 6 KV, norma IEC61000-4-5	
Optická signalizace	Žluté led diody připojení, zelené led diody PoE	
Podpora protokolů	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x – PoE IEEE 802.3af	
Provozní teplota	-10°C až 50°C	
Rozměry	202 x 118 x 43 mm	
Rychlost portů	4x 10/100/1000Mbps (100 metrů), 2x Uplink 1000Mbps	
Seznam MAC adres	2K	
Spotřeba	Max. 5 W	