

4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s duálním přísvitem a mikrofonom

- 1/2.7" 4.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 4.0 Mpix @ 20 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv 3.6 mm
- IR přísvit až 50 metrů + volitelné bílé LED světlo až 30 m
- Slot na Micro SD kartu, PoE
- ONVIF
- Stupeň krytí IP67 a IK10
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS PRO Lite



4.0 Mpix



Specifikace

EAN 4250593449410

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	1x alarm vstup, 1x alarm výstup
Audio	1x audio vstup, 1x audio výstup, 1x vestavěný mikrofón, komprese: G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 / PCM
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.390 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 50 m + volitelné bílé LED světlo až 30 m
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.001 lux @ F 1.4, černobíle: 0.0001 lux @ F 1.4 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	3.6 mm, úhel záběru H: 83°
Odstup signálu od šumu	> 56 dB
Pixely	2688x1520, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 512 GB
Podporované protokoly	SFTP, IPv6, IPv4, DNS, RTCP, NTP, RTP, HTTP, HTTPS, SNMP V3, TLS Verze 1.2, TCP/IP, PPPoE, NFS, UDP, ICMP, SSL, DHCP, SMTP, RTSPS, ONVIF 24.12, Unicast, Multicast, RTMP
Pokročilá detekce událostí	Rozpoznání osoby či vozidla, překročení linie, vniknutí, detekce audia
Provozní teplota	-40°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Base-T)
Rozlišení	4.0 Mpix (2688 x 1520, 2560 x 1440), 3.0 Mpix (2304 x 1296), 2.0 Mpix (1920 x 1080), 1.3 Mpix (1280 x 960), 720p (1280 x 720), D1 (704 x 576 / 704 x 480), VGA (640 x 480), CIF (352 x 288 / 352 x 240)
Rozměry přístroje	110 x 110 x 95 mm
Snímací čip	1/2.7" 4.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 7.9 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP67, IK10
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264, H264+, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 4, hlavní stream až 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 20 sn./s., 1. vedlejší stream až 720p @ 25 sn./s., 2. vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s., 3. vedlejší stream až D1 @ 1 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální