

8.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s duálním přísvitem a mikrofonom



8.0 Mpix

- 1/2.7" 8.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení 8.0 Mpix @ 20 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Objektiv 3.6 mm
- Vestavěný mikrofón
- IR přísvit až 50 metrů + volitelné bílé LED světlo až 30 m
- PoE
- ONVIF 24.12
- Stupeň krytí IP67
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS PRO Lite



Specifikace

EAN 4250593449427

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	1x alarm vstup, 1x alarm výstup
Audio	1x audio vstup, 1x audio výstup, 1x vestavěný mikrofón, komprese G.711A / G.711U / AAC
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.690 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 50 metrů + volitelné bílé LED světlo až 30 m
Kompensace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.001 lux @ F 1.4, černobíle: 0.0001 lux @ F 1.4, 0 lux (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	3.6 mm, úhel záběru H: 87°
Odstup signálu od šumu	> 58 dB
Pixely	3840x2160, ROI 3 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 512 GB
Podporované protokoly	SFTP, IPv6, IPv4, DNS, RTCP, NTP, RTP, HTTP, HTTPS, SNMP V3, TLS Verze 1.2, TCP/IP, PPPoE, NFS, UDP, ICMP, SSL, DHCP, SMTP, RTSPS, ONVIF 24.12, Unicast, Multicast, RTMP
Pokročilá detekce událostí	Rozpoznání osoby či vozidla, překročení linie, vniknutí, detekce audia
Provozní teplota	-40°C až 60°C
Připojení	1x RJ-45 (10/100 Base-T)
Rozlišení	8.0 Mpix (3840x2160), 6.0 Mpix (3072x2048), 5.0 Mpix (3072x1728, 2592x1944), 4.0 Mpix (2688x1520), 3.6 Mpix (2560x1440), 3.0 Mpix (2304x1296), 1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	239 x 91 x 91 mm
Snímací čip	1/2.7" 8.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 8.3 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP67
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264+, H.264, MJPEG (vedlejší stream)
Video streaming	Počet streamů 4, hlavní stream až 8.0 Mpix (3840 x 2160) @ 25 sn./s., 1. vedlejší stream až 1080p @ 15 sn./s., 2. vedlejší stream až D1 @ 15 sn./s., 3. vedlejší stream až D1 @ 15 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální