

# CP-UNC-TA81L3C-LQ

## 8.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s duálním přísvitem, kompresí H.265 a mikrofonem

- **1/2.7" 8.0 Megapixel PS CMOS** snímací čip
- Rozlišení až **8.0 Mpix @ 20 sn./s.**
- Video komprese **H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG**
- **DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI**
- Pevný objektiv **3.6 mm**
- IR přísvit až **30 metrů, volitelné bílé LED světlo až 30 metrů**
- **PoE, vestavěný mikrofon (dual stream)**
- **ONVIF**
- Stupeň krytí **IP 67**
- Mobilní aplikace **CMOB**, centrální monitorovací software **KVMS PRO Lite**



8.0 Mpix



### Specifikace

**EAN 4250593450683**

|                               |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGC (automatické řízení jasu) | Automaticky / ručně                                                                                                                                                                                                      |
| Alarm                         | Ne                                                                                                                                                                                                                       |
| Audio                         | 1x vestavěný mikrofon, komprese G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, AAC                                                                                                                                                         |
| Bezdrátová síť                | Ne                                                                                                                                                                                                                       |
| Elektronická závěrka          | Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.                                                                                                                                                                                |
| Hmotnost přístroje            | 0.290 kg                                                                                                                                                                                                                 |
| ICR (filtr den/noc)           | Automatické ICR, barevně, černobíle                                                                                                                                                                                      |
| IR přísvit                    | Dosvit až 30 metrů, volitelné bílé LED světlo dosvit až 30 metrů                                                                                                                                                         |
| Kompenzace protisvětla        | BLC / HLC / DWDR                                                                                                                                                                                                         |
| Minimální hodnota osvětlení   | Barevně: 0.001 lux @ F 1.4, černobíle: 0.0001 lux @ F 1.4, 0 lux (IR zapnuto)                                                                                                                                            |
| Napájení                      | DC 12 V / PoE (802.3af)                                                                                                                                                                                                  |
| Objektiv                      | 3.6 mm, úhel záběru H: 86°                                                                                                                                                                                               |
| Odstup signálu od šumu        | > 58 dB                                                                                                                                                                                                                  |
| Pixely                        | 3840x2160, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)                                                                                                                                                                   |
| Podpora mobilních aplikací    | iPhone, iPad, Android                                                                                                                                                                                                    |
| Podpora paměťové karty        | Ne                                                                                                                                                                                                                       |
| Podporované protokoly         | IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, QoS, DNS, NTP, Insta ON, ONVIF profil S / G / T, Multicast, CGI, RTSPS, SNMP, RTMP                                                                  |
| Pokročilá detekce událostí    | Rozpoznání osoby či vozidla, detekce audia                                                                                                                                                                               |
| Provozní teplota              | -40°C až 55°C                                                                                                                                                                                                            |
| Připojení                     | RJ-45 (10/100 Mbps Base-T)                                                                                                                                                                                               |
| Rozlišení                     | 8.0 Mpix (3840 x 2160), 6.0 Mpix (3200x1800), 4.0 Mpix (2880x1620 / 2688x1520), 3.0 Mpix (2048x1536 / 2304x1296), 2.0 Mpix (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
| Rozměry přístroje             | 179 x 70 x 68 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Snímací čip                   | 1/2.7" 8.0 Megapixel PS CMOS                                                                                                                                                                                             |
| Soukromé zóny                 | Až 4 území                                                                                                                                                                                                               |
| Spotřeba                      | Maximálně 5.8 W (IR zapnuto)                                                                                                                                                                                             |
| Stupeň krytí                  | IP 67                                                                                                                                                                                                                    |
| Uživatelské účty              | Maximálně 20 uživatelů                                                                                                                                                                                                   |
| Video komprese                | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (vedlejší stream)                                                                                                                                                                    |
| Video streaming               | Počet streamů 3, hlavní stream až 8.0 Mpix (3840 x 2160) @ 20 sn./s., 1. vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s., 2. vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s.                                                                         |
| Vyvážení bílé                 | Automaticky / ručně                                                                                                                                                                                                      |
| Základní detekce událostí     | Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení                                                                                                                                                        |
| Zoom                          | Digitální                                                                                                                                                                                                                |