

## 4.0 Mpix venkovní IP dome kamera s IR přísvitem, WDR a mikrofonom

- 1/2.9" 4.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 4.0 Mpix @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv 2.8 mm
- IR přísvit až 30 metrů + volitelné bílé LED světlo až 30 m
- PoE
- Vestavěný mikrofón
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS PRO Lite



4.0 Mpix



### Specifikace

EAN 4250593450478

|                               |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGC (automatické řízení jasu) | Automaticky / ručně                                                                                                                                                                                     |
| Alarm                         | Ne                                                                                                                                                                                                      |
| Audio                         | 1x vestavěný mikrofón, komprese G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM / AAC                                                                                                                                    |
| Bezdrátová síť                | Ne                                                                                                                                                                                                      |
| Elektronická závěrka          | Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.                                                                                                                                                               |
| Hmotnost přístroje            | 0.260 kg                                                                                                                                                                                                |
| ICR (filtr den/noc)           | Automatické ICR, barevně, černobíle                                                                                                                                                                     |
| IR přísvit                    | Dosvit až 30 metrů, volitelné bílé světlo dosvit až 30 metrů                                                                                                                                            |
| Kompensace protisvětla        | BLC / HLC / WDR (120 dB)                                                                                                                                                                                |
| Minimální hodnota osvětlení   | Barevně: 0.06 lux @ F 1.6, černobíle: 0.006 lux @ F 1.6, 0 lux (IR zapnuto)                                                                                                                             |
| Napájení                      | DC 12 V / PoE (802.3af)                                                                                                                                                                                 |
| Objektiv                      | 2.8 mm , úhel záběru H: 94°                                                                                                                                                                             |
| Odstup signálu od šumu        | > 56 dB                                                                                                                                                                                                 |
| Pixely                        | 2688x1520, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)                                                                                                                                                  |
| Podpora mobilních aplikací    | iPhone, iPad, Android                                                                                                                                                                                   |
| Podpora paměťové karty        | Ne                                                                                                                                                                                                      |
| Podporované protokoly         | SFTP, IPv6, IPv4, DNS, RTCP, NTP, RTP, HTTP, HTTPS, SNMP V3, TLS Verze 1.2, TCP/IP, PPPoE, NFS, UDP, ICMP, SSL, DHCP, SMTP, RTSPS, ONVIF profil S / G/ T, Unicast, Multicast, RTMP                      |
| Pokročilá detekce událostí    | Rozpoznání osoby či vozidla, detekce audia                                                                                                                                                              |
| Provozní teplota              | -40°C až 60°C                                                                                                                                                                                           |
| Připojení                     | RJ-45 (10/100 Base-T)                                                                                                                                                                                   |
| Rozlišení                     | 4.0 Mpix (2688 x 1520, 2560 x 1440), 3.0 Mpix (2304 x 1296), 2.0 Mpix (1920 x 1080), 1.3 Mpix (1280 x 960), 720p (1280 x 720), D1 (704 x 576 / 704 x 480), VGA (640 x 480), CIF (352 x 288 / 352 x 240) |
| Rozměry přístroje             | 110 x 110 x 90 mm                                                                                                                                                                                       |
| Snímací čip                   | 1/2.9" 4.0 Megapixel PS CMOS                                                                                                                                                                            |
| Soukromé zóny                 | Až 4 území                                                                                                                                                                                              |
| Spotřeba                      | Maximálně 4.7 W (IR zapnuto)                                                                                                                                                                            |
| Stupeň krytí                  | IP 67                                                                                                                                                                                                   |
| Uživatelské účty              | Maximálně 20 uživatelů                                                                                                                                                                                  |
| Video komprese                | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (vedlejší stream)                                                                                                                                                   |
| Video streaming               | Počet streamů 3, hlavní stream až 4 Mpix (2688 x 1520) @ 25 sn./s., 1. vedlejší stream až 720p @ 25 sn./s., 2. vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s.                                                        |
| Vyvážení bílé                 | Automaticky (auto, přírodně, pouliční lampy, venkovní, regionální prostředí) / ručně                                                                                                                    |
| Základní detekce událostí     | Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení                                                                                                                                       |
| Zoom                          | Digitální                                                                                                                                                                                               |