

CP-UNC-TA41L3B-D-LQ

CP-UNC-TA41L3B-D-LQ 4.0 Mpix venkovní IP kamera s duálním přísvitem, H.265, WDR, mikrofonem a reproduktorem



4.0 Mpix

- 1/2.8" 4.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 4.0 Mpix @ 20 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264H / H.264B / H.264 / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv 3.6 mm
- IR přísvit až 30 metrů + volitelné bílé LED světlo až 30 m
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS PRO Lite



Specifikace

EAN 4250593450874

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	1x vestavěný mikrofon, 1x vestavěný reproduktor, komprese G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM / AAC
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.350 kg
ICR (filtr den/noc)	Automaticky / barevně / černobíle
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů, volitelné bílé světlo dosvit až 30 metrů
Kompensace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.001 lux @ F 1.4, černobíle: 0.0001 lux @ F 1.4, 0 lux (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	3.6 mm , úhel záběru H: 78°
Odstup signálu od šumu	> 56 dB
Pixely	2688x1520, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Ne
Podporované protokoly	SFTP, IPv6, IPv4, DNS, RTCP, NTP, RTP, HTTP, HTTPS, SNMP V3, TLS Version 1.2, TCP/IP, PPPoE, NFS, UDP, ICMP, IGMP, SSL, DHCP, SMTP, RTSPS, ONVIF profil S / G / T, unicast, multicast, RTMP
Pokročilá detekce událostí	Rozpoznání osoby či vozidla, detekce audia
Provozní teplota	-40°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Base-T)
Rozlišení	4.0 Mpix (2688 x 1520, 2560 x 1440), 3.0 Mpix (2304 x 1296), 2.0 Mpix (1920 x 1080), 1.3 Mpix (1280 x 960), 720p (1280 x 720), D1 (704 x 576 / 704 x 480), VGA (640 x 480), CIF (352 x 288 / 352 x 240)
Rozměry přístroje	197 x 79 x 75 mm
Snímací čip	1/2.8" 4.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 13.1 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265 / H.264H / H.264B / H.264 / MJPEG (vedlejší stream)
Video streaming	Počet streamů 3, hlavní stream až 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 25 sn./s., 1. vedlejší stream až 720p @ 25 sn./s., 2. vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální