

4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, Starlight, H.265, WDR a mikrofonom



4.0 Mpix

- 1/2.7" 4.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 4.0 Mpix @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Motorický varifokální objektiv 2.7 – 13.5 mm
- IR přísvit až 50 metrů
- Slot na Micro SD kartu, PoE
- ONVIF
- Stupeň krytí IP67 a IK10
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS PRO Lite



Specifikace

EAN 4250593450959

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	1x alarm vstup, 1x alarm výstup
Audio	1x audio vstup, 1x audio výstup, 1x vestavěný mikrofón, komprese: G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 / PCM
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.510 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 50 m, Starlight technologie (jasnější noční záběry)
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.001 lux @ F 1.4, černobíle: 0.0001 lux @ F 1.4 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	Motorický varifokální 2.7 - 13.5 mm, úhel záběru H: 113 - 31°
Odstup signálu od šumu	> 56 dB
Pixely	2688x1520, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 512 GB
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, SFTP, DNS, RTCP, NTP, RTP, HTTP, HTTPS, SNMP V3, TLS Version 1.2, TCP/IP, PPPoE, NFS, UDP, UPnP, ICMP, SSL, DHCP, SMTP, RTSPS, InstaOn, ONVIF profil S / G / T, Unicast, Multicast, RTMP
Pokročilá detekce událostí	Rozpoznání osoby či vozidla, překročení linie, vniknutí, detekce audia
Provozní teplota	-40°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Base-T)
Rozlišení	4.0 Mpix (2688x1520), 3.0 Mpix (2304x 1296), 1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	122 x 122 x 94 mm
Snímací čip	1/2.7" 4.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 7.4 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP67, IK10
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (vedlejší stream)
Video streaming	Počet streamů 4, hlavní stream až 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 25 sn./s., 1. vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s., 2. vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s., 3. vedlejší stream až D1 @ 1 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální