

Napájecí zdroj pro více kamer - 12 V / 20 A v kovovém provedení



- Široký rozsah výstupního **napětí: DC 11.4 – 13.2 V**
- Výkon **240W / 20A**
- Vestavěný **EMI filtr** pro potlačení rušení
- **Regulátor napětí** pro nastavení napětí
- Ochrany: **Přetížení / Přepětí / Zkrat**
- **Kovové pouzdro** pro rovnoměrný rychlý odvod tepla



Specifikace		EAN 4250593443746
Činitel účinnosti (typ.)	84 %	
Frekvenční rozsah	Frekvenční rozsah	
Hmotnost	0.690 kg	
Izolační odpor	Vstup–výstup, vstup–PE, výstup–PE: 100 MΩ / 500 VDC / 25 °C / 70 % RH	
Jmenovitý výkon	240 W	
Klidový unikající proud	< 2 mA / 240 VAC	
Koeficient teplotní stability	±0,03 %/°C (0 až +50 °C)	
Maximální zvlnění a šum	100 mVpp	
Náběhový proud (typ.)	20 A při 115 VAC, 40 A při 230 VAC	
Nastavitelné výstupní napětí	11.4–13.2 V DC	
Pracovní teplota	-20 až +40 °C	
Pracovní vlhkost	20–90 % RH, bez kondenzace	
Přesnost výstupního napětí	±2,0 %	
Proudový rozsah	0–20 A	
Příkon ze sítě (typ.)	5 A při 115 VAC, 3 A při 230 VAC	
Regulace při změně napájecího napětí (Line Regulation)	±1,0 %	
Regulace při změně zatížení (Load Regulation)	±5,0 %	
Rozměry	196 × 114 × 55 mm	
Skladovací teplota	-20 až +85 °C, 10–95 % RH	
Výdrž při výpadku napájení (Hold-up Time, typ.)	13 ms při plném zatížení	
Výstupní napětí	12 V DC	
Vysokonapěťová zkouška (Withstand Voltage)	Vstup – výstup: 1.5 kVAC; vstup – PE: 1.5 kVAC; výstup – PE: 0.5 kVAC	
Vibrate	10–500 Hz, 3 G, 10 min / cyklus, 60 min v osách X, Y a Z	
Zapínací a náběhový čas	600 ms / 30 ms při plném zatížení	
Zatěžovací ochrana	Aktivace při 110 – 200 % jmenovitého výkonu. Ochrana vypne výstup, obnovení funkce po odpojení a opětovném připojení napájení.	