

Síťový videorekordér (NVR) s kompresí H.265 pro připojení šestnácti IP kamer s AI funkcemi a SMD

- Podporuje až **16 IP kamer**
- Komprese **H.265** / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Maximální datový tok **384 Mbps**.
- HDMI / VGA** výstup
- Rozlišení kamer až **32 Mpix.** bez použití AI
- 2 x SATA HDD**, maximální kapacita **20 TB** na jeden HDD
- Mobilní aplikace **CMOB**, centrální monitorovací software **KVMS PRO Lite**
- ONVIF**



Specifikace		EAN 4250593446150
Akce při události	Nahrávání, foto, prohlídka, email, bzučák, FTP, PTZ, upozornění na monitor	
Alarm	4x vstup, 2x výstup	
Audio	1x vstup, 1x výstup, RCA konektory (dvoucestné audio)	
Bezdrátová síť	Ne	
Datový tok	Maximálně 384 Mbps vstup dat, 384 Mbps výstup dat (AI 200 Mbps)	
Detekce pohybu	396 oblastí (22x18)	
Funkce při přehrávání	Přehrávání, pauza, stop, přetáčení, rychlé přehrávání, pomalé přehrávání, opakování, chytré přehrávání, atd.	
Hmotnost přístroje	1.59 kg bez HDD	
Interval nahrávání	1 – 120 minut (továrně nastaveno 60 minut), předzáznam 1 – 30 sekund	
Komprese videa	H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (vedlejší stream)	
Menu	Grafické rozhraní	
Možnosti vyhledávání	Datum a čas, událost (detekce pohybu, SMD), IVS, AI, alarm, obličej, vozidlo atd.	
Napájení	Pomocí dodaného síťového adaptéru AC 230 V - DC 12 V / 4.0 A	
Počet spravovaných kamer	Maximálně 16 IP kamer	
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android	
Podporované protokoly	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UDP, NTP, DHCP, SNMP, DNS, FTP, SFTP, SMTP, UPnP, DDNS, Alarm Server, Multicast, P2P, Auto Registration, iSCSI, ONVIF (Profil S / T / G), CGI, SDK	
Pokročilá detekce událostí	Detekce osoby / vozidla, ochrana perimetru, detekce obličeje, rozpoznání obličeje, funkce IVS dle připojené kamery – teplotní alarm, detekce audia, změna scény, manipulace s videem, PIR, chytrý plán, detekce tváře, detekce těla a obličeje, rozpoznávání tváří, překročení linie, vniknutí, stereo analýza, video meta data, rozložení davu, atributy vozidel atd.	
Procesor a operační systém	Čtyřjádrový průmyslový procesor, vestavěný Linux	
Provozní teplota	-10°C až +55°C	
Připojení	1x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps Ethernet), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RS 232, 1x RS 485	
Rozdělení obrazu	1 / 4 / 8 / 9 / 16 (přehrávání 1 / 4 / 8 / 9 / 16)	
Rozlišení kamer	Max. 32.0 Mpix. (4K)	
Rozlišení na monitor	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768	
Rozměry přístroje	375 x 285 x 56 mm	
Spotřeba	Maximálně 10 W (bez HDD)	
Úložišť	2x SATA HDD, maximální kapacita 20 TB na jeden HDD (HDD není součástí přístroje)	
Uživatelské účty	Maximálně 128 uživatelů	
Vestavěný PoE switch	Ne	
Video nahrávání	32.0 Mpix., 24.0 Mpix., 16.0 Mpix., 12.0 Mpix., 8.0 Mpix., 6.0 Mpix., 5.0 Mpix., 4.0 Mpix., 3.0 Mpix., 2.0Mpix., 1.3 Mpix., 720p, atd.	
Video výstup	1x HDMI, 1x VGA	
Základní režim nahrávání	Ruční nahrávání, detekce pohybu, SMD, IVS, AI, průběžné nahrávání, plánované nahrávání, snímky, zastaveno, alarm	
Základní detekce událostí	Zakrytí kamery, odpojení sítě, ztráta videa, chyba HDD, atd.	
Záloha dat	USB / SATA / síť	