

2.0 Mpix venkovní PTZ IP kamera s IR přísvitem, WDR a kompresí H.265

- 1/2.8" 2.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 2.0 @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 2DNR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Motorický varifokální objektiv 4.8 – 120 mm
- IR přísvit až 100 metrů
- ONVIF, až 8 tras a 300 předvoleb
- 25x optický zoom, rotace 360°, otáčení až 80°/s.
- Slot na Micro SD kartu
- Stupeň krytí IP 66, funkce odmlžení a vyhřívání
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS PRO Lite



2.0 Mpix



Specifikace

EAN 4250593449397

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	2x alarm vstup, 1x alarm výstup
Audio	1x audio vstup, 1x audio výstup
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně
Hmotnost přístroje	2.620 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 100 metrů
Kompensace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.005 lux @ F 1.6, černobíle: 0 lux @ F 1.6 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V (3A) - zdroj není součástí balení / PoE (802.3at) - po výpadku napájení návrat do výchozího stavu (PTZ a objektiv)
Náklon	Vertikální 15° - 90°, automatický obrát 180°, rychlost 0.1° - 80° za sekundu / horizontální 0° - 360° nekonečné, rychlost 0.1° - 80° za sekundu
Objektiv	Motorický varifokální 4.8 - 120 mm, úhel záběru H: 60.6° - 3.2°
Odstup signálu od šumu	> 55 dB
Pixely	1920x1080, ROI 8 míst zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 512 GB
Podporované protokoly	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP V3, FTP, SFTP, DHCP, DNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NAS, PPPoE, SNMP, Auto Connect, TLS, ONVIF profil S / G / T, InstaOn
Pokročilá detekce událostí	Rozpoznání osoby či vozidla, překročení čáry, detekce perimetru, vniknutí do oblasti, zanechání či zmizení objektu, detekce obličejů, shromažďování davu, lelkování, rychlý pohyb, parkování.
Provozní teplota	-40°C až 65°C
Předvolby a jejich rychlost	Až 8 tras a 300 předvoleb (presetů)
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	1080p (1920x1080), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	160 x 295 mm
Snímací čip	1/2.8" 2.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 24 území
Spotřeba	Maximálně 17.25 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 66, funkce odmlžení a vyhřívání
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (vedlejší stream)
Video streaming	Počet streamů 5, hlavní stream až 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s., 1. vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s., 2. vedlejší stream až Full HD @ 25 sn./s., 3. vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s., 4. vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, venkovní prostředí, vnitřek) / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Optický 25x / digitální 16x