

Síťový videorekordér (NVR) s kompresí H.265 pro připojení 32 IP kamer s AI funkcemi a SMD



- Podporuje až **32 IP kamer**
- Komprese **H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG**
- Maximální datový tok **256 Mbps.**
- HDMI / VGA** výstup
- Rozlišení kamer až **16 Mpix.** bez použití AI
- 4 x SATA HDD**, maximální kapacita **16 TB** na jeden HDD
- Mobilní aplikace **CMOB**, centrální monitorovací software **KVMS PRO Lite**
- ONVIF**



Specifikace
EAN 4250593448291

Akce při události	Nahrávání, foto, prohlídka, email, bzučák, FTP, PTZ, upozornění na monitor
Alarm	16x vstup, 4x výstup
Audio	1x vstup, 1x výstup, RCA konektory (dvoucestné audio)
Bezdrátová síť	Ne
Datový tok	Maximálně 256 Mbps vstup dat, 256 Mbps výstup dat (AI 180 Mbps)
Detekce pohybu	396 oblastí (22x18)
Funkce při přehrávání	Přehrávání, pauza, stop, přetáčení, rychlé přehrávání, pomalé přehrávání, opakování, chytré přehrávání, atd.
Hmotnost přístroje	4.24 kg bez HDD
Interval nahrávání	1 – 120 minut (továrně nastaveno 60 minut), předzáznam 1 – 30 sekund
Menu	Grafické rozhraní
Možnosti vyhledávání	Datum a čas, událost (detekce pohybu, SMD), IVS, AI, alarm, obličej, vozidlo atd.
Napájení	AC 100 - 240 V / 50 – 60 Hz (vestavěný zdroj 12 V / 6.25 A)
Počet spravovaných kamer	Maximálně 32 IP kamer
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podporované protokoly	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, SFTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, InstaOn, ONVIF profil T / S / G
Pokročilá detekce událostí	Funkce IVS dle připojené kamery – teplotní alarm, detekce audia, změna scény, manipulace s videem, PIR, chytrý plán, detekce obličeje, rozpoznávání tváří, překročení linie, vniknutí, stereo analýza, zmizení či zanechání objektu, rozložení davu apod.
Procesor a operační systém	Čtyřjádrový průmyslový procesor, vestavěný Linux
Provozní teplota	-10°C až +55°C
Připojení	2 x LAN RJ45, 2 x USB, 1 x RS232, 1 x RS485
Rozdělení obrazu	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 36 (přehrávání 1 / 4 / 8 / 9 / 16)
Rozlišení kamer	Max. 16 Mpix.
Rozlišení na monitor	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Rozměry přístroje	440 x 415 x 70 mm
Spotřeba	Maximálně 10 W (bez HDD)
Úložiště	4x SATA HDD, maximální kapacita 16 TB na jeden HDD (HDD nejsou součástí přístroje)
Uživatelské účty	Maximálně 128 uživatelů
Vestavěný PoE switch	Ne
Video komprese	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (vedlejší stream)
Video nahrávání	16 Mpix., 12 Mpix., 8 Mpix., 6 Mpix., 5 Mpix., 4 Mpix., 3 Mpix., 2 Mpix., 1.3 Mpix., 720p, atd.
Video výstup	1x HDMI, 1x VGA
Základní režim nahrávání	Ruční nahrávání, detekce pohybu, průběžné nahrávání, plánované nahrávání, snímky, zastaveno, alarm
Základní detekce událostí	Zakrytí kamery, odpojení sítě, ztráta videa, chyba HDD, atd.
Záloha dat	USB / SATA / síť