

CP-LNR-4K3041-P4

CP-LNR-4K3041-P4 Síťový videorekordér (NVR) s kompresí H.265 a PoE pro připojení čtyř IP kamer



- Podporuje až **4 IP** kamery
- Komprese **H.265** / H.265+ / H.264 / H.264+
- Maximální datový tok **80 Mbps**.
- **HDMI** výstup
- Rozlišení kamer až **12 Mpix**
- **1x SATA HDD**, maximální kapacita **8 TB**
- Mobilní aplikace **SMOB**, centrální monitorovací software **SVMS Pro**
- **ONVIF**
- **PoE**



Specifikace

EAN 4250593450300

Akce při události	Nahrávání, foto, prohlídka, email, bzučák, FTP, PTZ, upozornění na monitor
Alarm	Ne
Audio	Ano
Bezdrátová síť	Ne
Datový tok	Maximálně 80 Mbps
Detekce pohybu	396 oblastí (22x18)
Funkce při přehrávání	Přehrávání, pauza, stop, přetáčení, rychlé přehrávání, pomalé přehrávání, opakování, chytré přehrávání, atd.
Hmotnost přístroje	0.570 kg bez HDD
Interval nahrávání	1 – 120 minut (továrně nastaveno 60 minut), předzáznam 1 – 30 sekund
Kompresa videa	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Menu	Grafické rozhraní
Možnosti vyhledávání	Datum a čas, událost (detekce pohybu), přesné vyhledávání, alarm, obličeje, vozidlo
Napájení	Napájecí zdroj 100-240 V / 50-60 Hz (48 V - 1.36 A)
Počet spravovaných kamer	Maximálně 4 IP kamery
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podporované protokoly	IPv4/IPv6/TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, P2P, PPPOE, Onvif profil S / T
Pokročilá detekce událostí	Pokročilá analýza a detekce událostí podle funkcí v připojené kameře - rozpoznání osoby či vozidla (SMD), překročení čáry, vstup/výstup z oblasti, detekce davu, detekce obličeje, lelkování, nepovolené parkování, detekce zvuku
Procesor a operační systém	Průmyslový procesor, vestavěný Linux
Provozní teplota	-10°C až 50°C
Připojení	1x RJ-45 port (10/100 Mbps), 4x RJ-45 s PoE (IEEE802.3at/af), 2x USB 2.0
Rozdělení obrazu	1 / 4
Rozlišení kamer	Max. 12 Mpix. (4K)
Rozlišení na monitor	3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Rozměry přístroje	200 x 175 x 40 mm
Spotřeba	Maximálně 9.5 W (bez HDD), PoE maximálně 30 W na jeden port
Úložiště	1x SATA HDD, maximální kapacita 8 TB (HDD není součástí přístroje)
Uživatelské účty	Maximálně 128 uživatelů
Video nahrávání	12 Mpix, 8 Mpix., 6 Mpix., 5 Mpix., 4 Mpix., 3 Mpix., 2 Mpix., 1 Mpix., 960p, 720p, atd..
Video výstup	1x HDMI
Základní režim nahrávání	Ruční nahrávání, detekce pohybu, průběžné nahrávání, plánované nahrávání, snímky, zastaveno, alarm
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, odpojení sítě, ztráta videa, chyba HDD, atd.
Záloha dat	USB / SATA / síť