

CP-LNR-4K3162

CP-LNR-4K3162 Síťový videorekordér (NVR) s kompresí H.265 pro připojení šestnácti IP kamer



- Podporuje až **16 IP kamer**
- Komprese **H.265** / H.265+ / H.264 / H.264+
- Maximální datový tok **160 Mbps**.
- **HDMI / VGA** výstup
- Rozlišení kamer až **12 Mpix**
- **2x SATA HDD**, maximální kapacita **10 TB**
- Mobilní aplikace **SMOB**, centrální monitorovací software **SVMS Pro**
- **ONVIF**



Specifikace

EAN 4250593450331

Akce při události	Nahrávání, foto, prohlídka, email, bzučák, FTP, PTZ, upozornění na monitor
Alarm	4x vstup, 1x výstup
Audio	1x vstup, 1x výstup, RCA konektory (dvoucestné audio)
Bezdrátová síť	Ne
Datový tok	Maximálně 160 Mbps
Detekce pohybu	396 oblastí (22x18)
Funkce při přehrávání	Přehrávání, pauza, stop, přetáčení, rychlé přehrávání, pomalé přehrávání, opakování, chytré přehrávání, atd.
Hmotnost přístroje	1.72 kg bez HDD
Interval nahrávání	1 – 120 minut (továrně nastaveno 60 minut), předzáznam 1 – 30 sekund
Komprese videa	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Menu	Grafické rozhraní
Možnosti vyhledávání	Datum a čas, událost (detekce pohybu), přesné vyhledávání, alarm, obličeje, vozidlo
Napájení	DC 12 V / 4.0 A
Počet spravovaných kamer	Maximálně 16 IP kamer
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podporované protokoly	IPv4/IPv6/TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, P2P, PPPOE, Onvif profil S / T
Pokročilá detekce událostí	Pokročilá analýza a detekce událostí podle funkcí v připojené kameře - rozpoznání osoby či vozidla (SMD), překročení čáry, vstup/výstup z oblasti, detekce davu, detekce obličeje, lelkování, nepovolené parkování, detekce zvuku
Procesor a operační systém	Průmyslový procesor, vestavěný Linux
Provozní teplota	-10°C až 55°C
Připojení	1x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB 2.0
Rozdělení obrazu	1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 13 / 16
Rozlišení kamer	Max. 12 Mpix. (4K)
Rozlišení na monitor	3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Rozměry přístroje	300 x 315 x 50 mm
Spotřeba	Maximálně 10 W (bez HDD)
Úložiště	2x SATA HDD, maximální kapacita 10 TB (HDD není součástí přístroje)
Uživatelské účty	Maximálně 128 uživatelů
Video nahrávání	12 Mpix, 8 Mpix., 6 Mpix., 5 Mpix., 4 Mpix., 3 Mpix., 2 Mpix., 1 Mpix., 960p, 720p, atd..
Video výstup	1x HDMI, 1x VGA
Základní režim nahrávání	Ruční nahrávání, detekce pohybu, průběžné nahrávání, plánované nahrávání, snímky, zastaveno, alarm
Základní detekce událostí	Zakrytí kamery, odpojení sítě, ztráta videa, chyba HDD, atd.
Záloha dat	USB / SATA / síť