

5.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem, WDR a mikrofonom

- 1/2.7" 5.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 5.0 Mpix @ 20 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv 3.6 mm
- IR přísvit až 50 metrů
- Slot na Micro SD kartu
- PoE, vestavěný mikrofón
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro



STARLIGHT

1/2.7" CMOS

5MP 2592x1944

WDR Wide Dynamic Range

IP67

AGC Auto Gain Control

Automatic White Balance

Backlight Compensation



Specifikace		EAN 4250593440009
AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně	
Alarm	1x alarm vstup (5mA 5V DC), 1x alarm výstup (300mA 12V DC)	
Audio	1x audio vstup, 1x audio výstup, 1x vestavěný mikrofón, komprese: G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC / G.723	
Bezdrátová síť	Ne	
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.	
Hmotnost přístroje	0.510 kg	
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle	
IR přísvit	Dosvit až 50 metrů, Starlight technologie (jasnější noční záběry)	
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)	
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.005 lux @ F 1.4, černobíle: 0.0005 lux @ F 1.4 - 0 lux @ F 1.4 (IR zapnuto)	
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)	
Objektiv	3.6 mm , úhel záběru H: 92°	
Odstup signálu od šumu	> 56 dB	
Pixely	2960x1668, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)	
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android	
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 512 GB	
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, ICMP, IGMP, PPPoE, SNMP, ONVIF profil S G T, CGI, P2P, 802.1x	
Pokročilá detekce událostí	Překročení linie, vniknutí (rozpoznání člověka či vozidla), změna scény, detekce audia, detekce alarmu	
Provozní teplota	-40°C až 60°C	
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)	
Rozlišení	5.0 Mpix (2880x1620, 2960x1668), 4.0 Mpix (2688x1520), 3.6 Mpix (2560x1440), 3.0 Mpix (2048x1536, 2304x1296), 1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)	
Rozměry přístroje	193 x 71 x 68 mm	
Snímací čip	1/2.7" 5.0 Megapixel PS CMOS	
Soukromé zóny	Až 4 území	
Spotřeba	Maximálně 6.5 W (IR zapnuto)	
Stupeň krytí	IP 67	
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů	
Video komprese	H.265, H.264+, H.264, MJPEG (vedlejší stream)	
Video streaming	Počet streamů 3, hlavní stream až 5.0 Mpix @ 20 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s., speciální stream až 1080p @ 25 sn./s.	
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně	
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení	
Zoom	Digitální	