

CP-URC-TC51PL3C

5.0 Mpix venkovní kamera 4v1 s duálním přísvitem a mikrofonom



5.0 Mpix

- 1/3" **5.0** Megapixel PS **CMOS** snímací čip
- Rozlišení max. **5.0 Mpix @ 25 sn./s.**
- ICR filter, AWB, AGC, BLC, HLC, DWDR, 2DNR
- Pevný objektiv **3.6 mm**
- **IR přísvit až 30 metrů, volitelné bílé LED světlo až 20 metrů**
- **Vestavěný mikrofón** (zvuk po koaxiálním kabelu ve formátu HDCVI)
- OSD menu **ovládatelné přes koaxiální kabel** pomocí DVR
- Podporuje HDCVI, HDTVI, AHD (HDX) a analog (CVBS)



Specifikace

EAN 4250593444444

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| AGC | Automaticky / ručně |
| BLC (kompenzace protisvětla) | Automaticky / DWDR, HLC, BLC |
| Elektronická závěrka | 1/25 s. - 1/100000 s. |
| Hmotnost | 0.170 kg |
| ICR filtr | Automaticky, barevně, černobíle |
| IR přísvit | IR přísvit až 30 metrů, volitelné bílé LED světlo až 20 metrů |
| Minimální hodnota osvětlení | Barevně: 0.02 lux @ F 2.0, černobíle: 0.002 lux @ F 2.0 - 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto) |
| Napájení | DC 12 V |
| Objektiv a úhel záběru | 3.6 mm, úhel záběru: 74° |
| Odstup signálu od šumu | > 56 dB |
| Provozní teplota | -40°C až 60°C |
| Přepínatelný výstup, OSD menu | OSD menu ovládatelné pomocí DVR přes koaxiální kabel |
| Rozlišení | 2880 x 1620 |
| Rozměry | 70 x 70 x 150 mm |
| Senzor | 1/2.7" 5.0 Megapixel PS CMOS |
| Spotřeba | Max. 4.0 W (bílý LED světlo zapnuto) |
| Stupeň krytí | IP 67 |
| Video streaming | 5.0 Mpix @ 25 sn./s., 4.0 Mpix @ 25 sn./s., 1080p @ 25 sn./s., CVBS 960H |
| Video výstup | 1.0Vp-p kompozitní výstup (75Ω / BNC), HD-AHD, HDTVI, HD-CVI (+ audio), CVBS |
| Vyvážení bílé | Automaticky / ručně |