

FRONT

186X63MM

CE SOLIGHT

230V AC
5A/1150W
16A/3680W

CZ Prodlužovací přívod na bubnu - délka 15m

Do zapojení prodlužovacího přívodu i navijáku nezasahujte. Naviják i prodlužovací přívod je určen i pro venkovní použití, nicméně dbejte zvýšené opatrnosti a chraňte před deštěm a stříkající vodou. Prodlužovací přívod používejte rozvinutý do plné délky - nepřekračujte maximální proudové zatížení. Pokud naviják prodlužovacího přívodu není funkční, mohlo dojít k proudovému přetížení a tepelná pojistka navijáku přerušila elektrický okruh. Zmáčknutím tlačítka tepelné pojistky na těle navijáku uvedete naviják prodlužovacího přívodu do funkčního stavu. Čistěte pouze ve stavu odpojeném od elektrické sítě, nechte důkladně oschnout. Přístroj vyhovuje z hlediska elektrické bezpečnosti.

SK Predĺžovací prívod na bubne - dĺžka 15m

Nezasahujte do zapojení predĺžovacieho prívodu a navijáku. Naviják aj predĺžovací prívod je určený aj pre vonkajšie použitie, aj napriek tomu však zvýšte opatrnosť a chráňte pred dažďom a striekajúcou vodou. Predĺžovací prívod používajte rozvinutý do plnej dĺžky - neprekračujte maximálne prúdové zaťaženie. Pokiaľ naviják predĺžovacieho prívodu nie je funkčný, mohlo dôjsť k prúdovému preťaženiu a tepelná poistka navijáku prerušila elektrický okruh. Stlačením tlačidla tepelnej poistky na tele navijáku uvediete naviják predĺžovacieho prívodu do funkčného stavu. Čistite iba v stave odpojenom od elektrickej siete, ponechajte dôkladne vyschnúť. Prístroj vyhovuje z hľadiska elektrickej bezpečnosti.

PB230



8 592718 019914

H05VV-F3G 1.50mm²

Výrobce/Výrobca:
Solight Holding, s.r.o.
Na Brně 1972
Hradec Králové
500 06
Česká republika

REAR

186X63MM

CE SOLIGHT

230V AC
5A/1150W
16A/3680W

EN Cable reel - length 15m

Do not tamper with the extension cord connection and the reel. While this reel and extension cord is also suitable for outdoor use, enhanced caution is necessary. Protect against contact rain and splashing water. Use the extension cord fully extended; do not exceed the maximum current load capacity. If the extension cord reel is malfunctioning, check to ensure that a surge did not trip the circuit breaker. To restore functioning of the extension cord, press the breaker button on the reel's body. This appliance can be cleaned only when disconnected from the power mains and then allowed to properly dry. This appliance complies with electrical safety standards.

PB230



8 592718 101914
H05VV-F3G 1.50mm²

PL Przedłużacz zwijany - długość 15 m

Nie zmieniać podłączenia przedłużacza zasilania i nawijaka. Nawijak i przedłużacz zasilania jest przeznaczony również do stosowania na zewnątrz, mimo to należy zachować ostrożność i chronić przed deszczem oraz odpryskującą wodą. Przedłużacz zasilania stosować rozwinięty na całej długości - nie przekraczać maksymalnego obciążenie prądem i bezpiecznik cieplny nawijaka przerwa obwód elektryczny. Przez przyciśnięcie przycisku bezpiecznika na korpusie nawijaka, nawijak przedłużacza zasilania powróci do stanu roboczego. Urządzenie spełnia warunki bezpieczeństwa elektrycznego.

Manufacturer

Solight Holding, s.r.o.
Na Brně 1972
Hradec Králové
500 06
Česká republika