

Eaton ELP650FR

Catalog Number: ELP650FR

Eaton Ellipse PRO UPS FR, 650 VA, 400 W, vstup: C14, výstupy: (3) French, (1) French pouze přepětí, věž



General specifications

Název výrobku

Eaton Ellipse PRO UPS

Katalogové číslo

ELP650FR

UPC

743172437198

Délka/hloubka produktu

82 mm

Výška výrobku

260 mm

Šířka výrobku

285 mm

Hmotnost výrobku

6.6 kg

Soulad

Opatřeno značkou CE

Certifikace

IEC/EN 62040-1

IEC/EN 62040-2

CE

EAC

Baterie

Typ baterie

Uzavřený, olověný

Graf běhu programu

Zobrazit graf doby zálohy

Výměna baterie

Vyměnitelné uživatelem

Počet baterií

1

Řízení baterie

Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti úplnému vybití, použitelné pro studený start

Jmenovité hodnoty baterie

12 V / 7 Ah

Prodloužená výdrž baterie

Ne

Výstup

Zásuvka

(3) typ E, (1) přepětová ochrana pouze na výstupu typu E

Napětí

230 V

Výkon

400 W

Výstupní účinník

0,6

Rozsah výstupního napětí

176–284 V

Výstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)

Typ přívodu

1

Topologie

Síťově interaktivní (Line-interactive)

Jmenovitý výkon VA

650 VA

Vstup

Zapojení vstupu

Ochranný kontakt (SCHUKO)

Vstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)

Jmenovitá frekvence

50/60 Hz

Délka přívodní šňůry

1,5 m

Rozsah vstupního napětí

165–285 V (nastavitelné na 150–285 V)

Rozsah vstupní frekvence

46–70 Hz

Komunikace

Zahrnuje síťovou kartu

Ne

Komunikace

USB port (kompatibilní s HID)

Ethernetové rozhraní

Ne

Uživatelské rozhraní

LCD (stav, měření a konfigurace UPS)

Bezpotenciálový spínací kontakt

Ne

Rozšiřovací sloty

Ne

Kompatibilita softwaru

Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání)

systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)

Typ rozhraní

USB

Prostředí

Nadmořská výška

2 000 m

Hladina hluku

<25 dB ve vzdálenosti 1 m

Rozsah teplot

0 až 35 °C (32 až 95 °F)

Relativní vlhkost

0–85% nekondenzující

Další specifikace

Konstrukční typ

Volně stojící model

Obsah balení

Vstupní kabel

USB kabel

Návod k použití

Bezpečnostní pokyny

Fáze (výstup)

1

Funkce automatického vypnutí

Ano

Barva

Černá

Účinnost

97

Sada pro montáž do skříně

Ne

Fáze (vstup)

1

Ochrana proti přepětí

Ano

Zdroje

Certifikační reporty

EU declaration of conformity Eaton Ellipse PRO

Datové listy

Datový list UPS EllipsePRO

Software, firmware a aplikace

Eaton UPS Companion v1.06 release notes

Eaton UPS Companion 2.1 software download

Specifications and datasheets

Výběrová pomůcka 1f UPS

Uživatelské příručky

Eaton Ellipse PRO UPS 650/800/1200/1600 VA Installation and user manual (multiple languages)



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com
© 2024 Eaton. Všechna
práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



Eaton.com/socialmedia