

Keor Multiplug 600 VA Keor Multiplug 800 VA

3 100 81 – 3 100 83
3 100 82 – 3 100 84


Obsah

1. Obecná specifikace.....1
2. Technická specifikace.....1

1. Obecná specifikace

UPS Legrand Keor Multiplug je zdroj nepřerušovaného napájení s topologií Line Interactive. Dodává jmenovitý výkon 600 VA a 800 VA. Je řízen CPU a je vybaven hermeticky uzavřenými olověnými akumulátory, které zaručuje minimální dobu zálohování 10 minut pro jednu typickou pracovní stanici. Přítomnost elektronického regulátoru (AVR) uvnitř UPS poskytuje připojeným zátěžím účinnou ochranu proti jakémukoli rušení v elektrické síti.

UPS Keor Multiplug 310081 a 310082 jsou vybaveny 4x Schuko zásuvkami s ochranou proti výpadku napájení a ochranou proti přepětí a 2x Schuko zásuvkami s ochranou proti přepětí.

UPS Keor Multiplug 310083 a 310084 jsou vybaveny 4x FR zásuvkami s ochranou proti výpadku napájení a ochranou proti přepětí a 2x FR zásuvkami s ochranou proti přepětí.

UPS je vybaven USB portem pro nabíjení mobilních zařízení.

Keor Multiplug je řízen mikroprocesorem a je schopen zobrazovat následující alarmy a provozní režimy prostřednictvím dvou stavových LED:

- Normální provoz
- Režim provozu na baterie
- Přetížení
- Obecná porucha
- Doba zálohování
- Konec zálohování

Keor Multiplug má označení CE a je v souladu se směrnicemi EU 2014/30 a 2014/35.

Je také navržen a vyroben v souladu s následujícími normami:

- EN 62040-1 „Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS“
- EN 62040-2 „Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)“

2. Technická specifikace

Model	Multiplug 600	Multiplug 800
Obecná specifikace		
Jmenovitý výkon (VA)	600	800
Činný výkon (W)	360	480
Topologie	Line Interactive	
Tvar sinusovky	Simulovaná sinusovka	
Vstup		
Jmenovité napětí (V)	230	
Rozsah jmenovitého napětí (V)	170 – 290	
Frekvence (Hz)	50 – 60 ± 5 Hz	
Výstup		
Typ výstupních zásuvek: <ul style="list-style-type: none">- Schuko verze- FR verze- USB nabíječka / napětí	<ul style="list-style-type: none">- 4x CEE 7/3 zálohovaných a s ochranou proti přepětí a 2x CEE 7/3 s ochranou proti přepětí- 4x CEE 7/5 zálohovaných a s ochranou proti přepětí a 2x CEE 7/5 s ochranou proti přepětí- Typ A female / 5 V (1A)	
Jmenovité napětí (V)	230 ± 10%	
Frekvence (Hz)	50 – 60 ± 1 Hz	
Ochrana		
Plná ochrana	Proti přetížení, zkratu, hlubokému vybití, přebíjení a proti přepětí	
Typ	Pojistka	
Baterie		
Počet baterií	1	
Typ baterie	VRLA 7 Ah, 12V	
Komunikace a management		
Rozhraní	LED (modrá, červená)	
Alarmy	Vizuální (LED), Zvukový (bzučák)	
Mechanické vlastnosti		
Rozměry Š x H x V (mm)	190 x 296 x 89,5	
Hmotnost (kg)	5	5,5
Environmentální podmínky prostředí		
Provozní teplota (°C)	0-40	
Relativní vlhkost (%)	< 95 (bez kondenzace)	
Úroveň hluknosti (dB)	≤ 40	
Certifikace		
Normy a značky	EN 62040-1, EN 62040-2, CE	